

玻璃钢水箱壁厚,玻璃钢水箱,中威空调多图

产品名称	玻璃钢水箱壁厚,玻璃钢水箱,中威空调多图
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:ZQ1319
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

山东中威空调设备集团有限公司地处中国中央空调配件生产基地—山东德州，始建于1990年，经过十几年专注发展，于2014年成立集团，注册资金5100万元，现旗下有中威水箱、中威风管、金特风管、勒得风管、四个厂区。

中威集团占地15万平方米,建筑面积96000平方米，拥有研发工程师5名，技术工程师20余人，风管及水箱制作技术员100余人，生产员工500余人，销售额突破5亿。

中威集团与中科院、清华大学等院校进行强强联合，是及研发、生产、销售、售后服务于一体的现代化企业。

SMC水箱整体强度高、无渗漏、无变形、保养、检修方便。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋

搪瓷钢板smc水箱，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小，紧固密封。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，

适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小，紧固密封。

玻璃钢水箱安装方法：

- 1、安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；
- 2、土建施工时先做好混凝土条基础；

3、 组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；

4、 施工现场提供施工电源和检查密封用水。

安装调试注意事项：

水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。