

天津斑马条码标签打印机Zebra ZT210

产品名称	天津斑马条码标签打印机Zebra ZT210
公司名称	天津市今博创科技发展有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:ZEBRA 型号:ZT210
公司地址	天津市河东区华龙道城市之星C-2007
联系电话	022-26531319 13032299787

产品详情

斑马zebra zt210工商用条码打印机小巧紧凑，具有坚固耐用的金属结构；非常适合不需要频繁更换标签的条码标签应用。斑马zt210 专为中国市场而设计。操作简单，用户界面配有三个按钮。

zt210 工商用打印机:zebra

经济的工商用打印机具有高抗冲的，其简单的单用途三按钮界面适用于更简单的应用。

应用领域：制造 – 轻工业在制品、产品与货运标签；

交通与物流 – 登机牌、停车证；

– 资产管理、文档管理、证据跟踪；

医疗保健 – 化验室样本与血库标签；

zebra zt210标准特性

打印方式：热敏及热转印（可选）

分辨率：203 dpi

标准特性

打印方法：热敏或热转印（可选）

机身结构：金属框架

带有透明窗的介质折叠门

侧装式耗材加载，简化介质和碳带加载

借助 element energy equalizer (e3) 技术，实现出色的打印品质

双彩色 led，便于快速监控打印机状态

usb 2.0 和 rs-232 串行端口

简单的三按钮用户界面 (zt210)

符合 energy star

中文字体集—简体新宋字体 (zpl) (zt210)

zebra zt210打印机规格

分辨率8点/毫米/203dpi 12点/毫米/300dpi (可选)

内存标配：128mb ram内存 (4mb用户可用) 128mb 闪存 (58mb 用户可用)

打印宽度104 毫米/4.09 英寸

打印速度每秒 152 毫米/6 英寸

介质传感器传输式和反射式

介质特征标签和衬纸宽度：114 毫米/4.5 英寸非连续标签长度：991 毫米/39 英寸

介质宽度19.4 毫米/0.75 英寸至 11.4 毫米/4.50 英寸

打印长度203dpi：3988 毫米/157 英寸300dpi：1854 毫米/73 英寸

介质卷尺寸外径 203 毫米/8.0 英寸，卷芯内径 76 毫米/3.0 英寸卷芯外径 152 毫米/6.0 英寸，卷芯内径 25 毫米/1.0 英寸

介质厚度0.076 毫米/0.003 英寸至 0.25 毫米/0.010 英寸

介质类型连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸

碳带规格 (热转印选项)

外径81.3 毫米/3.2 英寸

卷芯内径25 毫米/1.0 英寸 (zt230)

标准长度300米/984 英尺

比率介质卷与碳带比率为 2:1

宽度40 毫米/1.57 英寸至 110 毫米/4.33 英寸

碳带设置碳带墨面向外卷绕，卷芯对卷芯

斑马zt210工作参数

环境参数工作温度：5c 至 40c（热转印）和 0c 至 40c（热敏）储存温度：-40c 至 60c工作湿度：20% 至 85%（无冷凝）存储湿度：5% 至 85%（无冷凝）

电气参数通用自动量程电源（符合 pfc 规定），100-240 vac、47-63hz符合 energy star

机构认证标准iec 60950-1、en 55022 class b、en 55024、en 61000-3-2、en 61000-3-3标识：ctuvus、ce marketing、fcc-b、ices-003、vcci、c-tick、nom、s-mark、ccc、gost-r、kcc、bsmi、ukrsepro

物理参数（闭合状态）宽度：277 毫米/10.9 英寸高度：242 毫米/9.5 英寸深度：432 毫米/17 英寸重量：9.1 千克/20 磅

选件和附件剥离 — 向前衬纸，可被动剥离，无需卷取轴剥离 —

向前衬纸，可被动剥离带衬纸卷取轴（仅出厂设置）切纸器 — 向前闸刀式切纸器实时时钟 (rtc)键盘显示单元 (kdu) 零售 – 价签和收据打印。