

A级防火钢质复合板墙板系统

产品名称	A级防火钢质复合板墙板系统
公司名称	佛山市顺德区雷特斯装饰材料有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:雷特斯 型号:66541 厚度:1.5mm
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区富南路6号
联系电话	0757-29915569 17783694203

产品详情

级防火钢质复合板墙板系统

雷特斯钢质复合板墙板系统采用宝钢0.8-1.0mm优质镀铝锌钢板滚压成型，表面纳米材料抗菌防污喷涂或欧洲GIS贴膜处理，有效减少细菌和交叉感染。雷特斯钢质墙板系统具有墙漆质量轻、建筑负荷小、安装便捷、可拆卸重复使用，节能环保，节约成本等优点；同时拥有坚固、抗震、防火、隔热、隔音等优越的空间性能表现。雷特斯钢质墙板系统可充分实现墙体和吊顶一体化完美结合，使墙面装饰线条与吊顶面线条一气呵成，从建筑空间设计色彩的整体性，到墙板的里面和吊顶的完美对接的协调统一，从面层质感和材料表现，到空间系统的无色差和材料格调的和谐。

产品特点：

*墙体重量轻，建筑载荷小，有效增加建筑使用面积。

*美观、坚固、抗震、防火、断热、隔音满足现代建筑装饰要求。

*墙体与建筑墙面之间留有指定的间距，满足配管、配线。

*可拆卸重复使用，便于用户维修、改建、节约成本。

*多种可选色系防护喷涂、抗菌喷涂、木纹饰面等满足各种场所要求。

*安装简便，完工即可迁入办公，不污染环境，无废料产生，环保节能。

技术参数

产品规格 宽度 12000mm；高度 4000mm均可定制化生产

墙板基材 0.8-1.0mm宝钢优质镀铝锌钢板

内衬板 12mm高密加硬石膏板

表面处理 采用AkzoNobel 粉末喷涂或GIS贴膜处理

骨架 雷特斯专用热浸镀锌钢龙骨

导电系数 表面抵抗值 10^5-8 电荷减弱1秒以下

隔音性能 $RW=41dB$ (GB/T 50121-2005)

抗撞性能 符合GB/T 14155-2008

防火等级 A级防火 (GB 8624-2012)

安装成本 较低