

直线电机,STUGATT,三相电机

产品名称	直线电机,STUGATT,三相电机
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:REXROTH 型号:SE1073
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

产品详情

尺寸:5扭矩范围:21 - 427 Nm

性能:0,12 - 4,0 kW

比率:5,00:1 - 3.000,00:1诺德驱动集团的UNIVERSAL SI 和 SMI

蜗轮蜗杆减速机具有高功率密度和紧凑型设计，还可实现安静的转矩传递。得益于简单而高效的构造，SI 和 SMI 蜗轮蜗杆减速机比其他减速机占用的空间更少。UNIVERSAL 系列减速机包括SI 和SMI 两种型号。（带光滑封闭表面）

优势

多种轴直径可选，具有更高应用灵活性。驱动侧的IEC接口可连接多种标准电机连接件。高速比，实现双减速机运行性能。得益于精铸造技术，减速机表面的粗糙度更低，可直接冲洗，因此不易吸附灰尘。模块化系统可提供更多部件以供选择，因此客户可优化调节减速机，满足应用需求。W型接口（自由端驱动轴）H10 第一级齿轮，实现更高速比转矩支持

特性

SMI减速机由铸铝制造而成，带有光滑表面，尤其适用于食品和饮料行业应用。来自经过反复测试的模块化系统的齿轮和轴SMI减速机最高规格为75，最大转矩达427Nm

模块化设计，可自由扩展

可与多种带IEC接口的电机配合使用SMI减速机法兰箱体可以和SI系列法兰配合使用优化的诺德减速机模块标准IEC B5 / B14接口

NSD Taph

密封表面转换系统

表面处理保护层不会分离防腐性能可媲美不锈钢保护层无剥落不会发生腐蚀渗透

适用于多种应用

独特的铝材质直冲式箱体可用于ATEX 区域多种轴直径可选

摩泽利针对在潮湿及腐蚀环境下使用蜗轮减速机的需求进行设计

这些产品使用特殊材料，表面处理，部件及机械处理过程，提升电机及蜗轮减速机的阻抗力及稳定性.

产品特性

NMRX & SWX

NMRX系列：040-050-063-075-090

SWX系列：030-040-050-063-075-090-105

功率最大到4.8kW

减速比在5-100之间

最大扭矩660Nm,可承受的径向负载最大值10.320 N

空心低速轴AISI 304

合成油

按照DIN1843标准，用RAL5010号蓝色环氧聚酯粉喷涂。

可供选择的SWX蜗轮减速机使用防腐的油漆蓝色 RAL 5010 / 灰色RAL 9006 / 白色 RAL 9010

SWFX

食品工业使用

系列：030-040-050-063-075-090-105

低速中空轴AISI 316

针对腐蚀环境下有特殊黏贴的铭牌

特殊输入法兰用于密封减速机/电动联轴器

抗腐蚀螺丝 AISI 316

使用浅层螺纹孔压塞

全密封压铸

双层入口，不锈钢框架支撑直冲式油封

2RS 型号的低速轴上有屏蔽性保护

食品等级润滑油，等级H1/UH1

FDA认证过的白色双层环氧喷漆，色号RAL 9010