

# 长期供应3M610测试胶带

产品名称	长期供应3M610测试胶带
公司名称	上海昶印工贸有限公司
价格	70.00/卷
规格参数	3M:3M 型号:610
公司地址	上海市浦东新区前哨路288弄
联系电话	021-58976755 13601665704

## 产品详情

品名:3m610测试胶 规格:25.4 mm × 65.8m

广泛应用于丝印、彩印等工艺中。检察其油墨附着性，是标准测试手段，如:印刷线路板

塑料制品丝印、喷印 应用:电子产品丝印、喷印

测试胶特点:粘性稳定，贴强度大，国际标准测试胶带 甩油测试方法：

- 1.目的:评定产品中的油漆涂层的粘附能力。 2.范围:产品中有喷油/移印/烫金/丝印部分。
- 3.设备:3m610胶纸、戒刀 4.程序: 4.1测试前必须确保油漆涂层表面完全干透 4.2用戒刀将油漆表面戒出相距1/16 " 的平行线11条再垂戒成同样的平行线11条(以戒破油漆涂层不伤胶件为标准).
- 4.3将测试胶纸贴于刻痕面上(胶纸两端应长出刻痕1/2 " 长,以便位起),用手指压紧胶纸使其内部没有空气/并保持90 ± 30秒后. 4.4以平行于油漆涂层表面180度角拉起胶纸。 5.判定:

5.1掉油格数超过10%为严重问题。 5.2掉没格数起过5%为一般问题。 3m610

油墨附着力测试胶带: 3m610属于scotch(思高牌)系列胶带。在工业场合,该胶带长期用在印刷线路板、塑料制品表面丝印、电子产品丝印、彩印、喷印等生产工艺过程的油墨附着力测试中。3m610胶带粘性稳定、粘贴强度大、不残胶、透明度高、日久不变黄等特点。是国际通用标准的测试胶带。采用单独包装膜包装、办公规格,3m610存放使用都非常方便。 3m610 产品描述:思高牌胶带610

是一种高性能,透明玻璃纸薄膜胶带,涂以高粘性胶粘剂。这种胶带提供极好的附着力,可靠性及可操作性

。 以下为3m610 对各种材料的粘着力: 粘附于钢: 43oz./in。宽度(宽度为47 n/100 mm)

横向拉伸强度: 23 lbs. / (宽度为 402 n/100mm) 断裂伸长率: 15 % 胶带厚度: 1.43mil(0

.036毫米)