

液晶屏专用低温等离子表面清洗机PT380

产品名称	液晶屏专用低温等离子表面清洗机PT380
公司名称	北京震普电子设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:震普 型号:PT380 主机尺寸:128*445*370MM
公司地址	北京市海淀区复兴路乙20号汇通商务楼44号楼2层215室
联系电话	86-13718930639 13718930639

产品详情

型号pt380

电源电压 ac 220/230v 50/60hz

工作高频频率18khz ~ 60khz

工作高压750v ~ 1kv

输出功率 (可调) 120w ~ 250w

功率消耗 300w

工作气压范围0.05mpa ~ 0.5mpa

气源要求0.30mpa ~ 1.00mpa

主机尺寸 (w/h/l) 140x450x370

重量13kg

输出线缆长度 2600mm

处理宽度3-5mm

1-3、应用范围

- 1、lcd面板电极表面有机污染物的清洁
- 2、软性电路板电极表面有机污染物的清洁
- 3、bga电路板电极表面有机污染物的清洁
- 4、led电极表面有机污染物的清洁
- 5、pcb电路表面有机污染物的清洁
- 6、塑料材料表面有机污染物的清洁
- 7、塑料材料表面改质
- 8、塑料材料表面粗糙化

二，设备规格

2-1、设备规格

no	项目	规格	备注
电浆控制电源部规格			
1	尺寸 (宽x长x高)	370mm × 470mm × 140mm	详细规格参附件(机箱风扇处预留30-50mm便于机箱散热)
2	重量	13kg	
3	需求电源	ac220v,50-60hz,3wire单相+接地线、5a	接地电阻 < 0.5欧姆
4	电浆输出功率	n2 : 120--200w cda(压缩空气) : 100w--200w可调	可使用功率视实际条件而定
5	电浆有效直径	3mm-6mm	视条件及样品而定
6	工作进气接头	4 × 6mm connector	连接至主气源
7	冷却气体接头		
8	气体使用量	n2: 20 ± 2l/min cda:26 ± 2l/min	
9	气体压力	4.20 ± 0./kg/cm	
10	配置空间	放置在通风良好 (环境温度小于30度) 的地方。 保留左右及上方有150mm以上散热的空间， 保留后方有150mm的线路空间	
电浆照射部规格			
其他规格			