

厂家直销优质电动二通阀

产品名称	厂家直销优质电动二通阀
公司名称	沈阳鸿泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kenuoweide科诺威德 型号:CKV31.20.2.2 介质:水
公司地址	沈阳市东陵区南塔街道张沙布村
联系电话	024-31801033 18640435685

产品详情

CKV30...系列电动球阀适用于暖通空调水系统的通断控制，由电驱动器和阀体两部分组成。驱动器（执行器）采用同步电机驱动，动作稳定。内置限位触点，能使阀门全开或全关时断电。阀体为黄铜铸造，表面抛光工艺。

技术参数 • 驱动电源：AC220V ± 10%，50/60Hz • 功率消耗：6.5VA（仅当阀门启闭时） • 电机类别：同步电机 • 动作时间：15S（双向电机） 30S（单向电机） • 引线长度：60cm • 公称压力：1.6Mpa • 连接方式：管螺纹G • 适用介质：冷、热水或50%乙二醇溶液 • 介质温度：2~90 • 产品装箱：24只/箱 产品特点 • 双向同步电动马达，两个角行程限位开关，阀门未到达90度时中途断电可保持阀门现有位置，可以作为浮点型调节阀使用，到达90度位置时限位开关可自动切断电源 • 低噪音运行，运行时噪音小于40DB • 阀门与执行器为锁紧螺母连接方式，安装、维修或更换时可快速拆卸。 • 黄铜锻造，表面经过酸洗、钝化本色或镀铬等特殊工艺处理 • 不易堵塞，关闭压差大，堵转扭力可达6NM • 可提供三线两控作调节阀使用，也可提供三线一控 • 基座采用合金ABS材质，更耐磨、更坚韧 安装注意事项 • 执行器必须在水平线上。 • 安装时不要对驱动器使用强力。 • 与阀门连接的螺纹必须为标准的国标管螺纹（即G螺纹）切勿使用锥螺纹与阀门连接。 • 安装前阀门及管道应保持清洁，不得有杂物。 • 阀门与管道应水平安装，亦可垂直安装，但不得倒置。 • 请确保管道与阀门保温，不得将执行器包在保温层内。

备注：如果因安装不当、工况介质太恶劣所造成的产品损坏，我公司只提供有偿服务。