

聚乙烯醇生产厂家

产品名称	聚乙烯醇生产厂家
公司名称	深圳市伯顺化工有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	1:10 2:20 3:30
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区（一期）M18栋106号
联系电话	0755-33113786 15818684914

产品详情

聚乙烯醇

聚乙烯醇产品介绍：

“三维”牌聚乙烯醇（[PVA](#)）产品，具有杂质含量低、产品质量稳定的可靠优势，曾荣膺部优、省优、，享有良好的市场知名度和美誉度。

聚乙烯醇性能：

聚乙烯醇（简称PVA）是一种高分子聚合物，外观为白色或微黄色絮状、片状、颗粒状或者粉末状固体；无毒、无味、无污染。聚乙烯醇是一种水溶性树脂，具有较好的化学稳定性、具有粘结性、成膜性、绝缘性、耐油性、耐磨性、气体阻绝性等特征，具有多元醇的典型化学性质，能进行酯化、醚化及缩醛化等反应。

聚乙烯醇用途：

纺织行业主要用于纺纱浆料、织物整理剂、维尼纶纤维原料；

建筑装潢行业主要用于水泥及灰浆添加剂、内外墙涂料添加剂、成型板粘合剂；

化工行业用作聚合乳化剂、分散剂及聚乙烯醇缩甲醛、缩乙醛、缩丁醛树脂；

木材业及造纸行业用作粘合剂；

农业方面用于土壤改良剂、农药粘附增效剂和聚乙烯醇薄膜；

石油开采方面用于固井剂；

在化妆品、医药、印刷、陶瓷、钢铁、电子、电镀等方面也有广泛应用。

聚乙烯醇包装贮存：

包装：絮状产品采用聚丙烯内附无色中密度聚乙烯塑料薄膜编织袋，净重12.5kg/袋；粒状或粉状产品采用聚丙烯内附无色中密度聚乙烯塑料薄膜编织袋，内衬无色高密度聚乙烯塑料袋，分净重20.0kg/袋、25.0kg/袋两种规格。

贮存：应贮存在干燥、通风良好的室内，注意防潮，避免暴晒和雨淋。

运输：搬运时应轻拿轻放，防止将袋刮破、摔坏、防雨。严防触及明火，如遇火灾可用任何灭火器灭火。

聚乙烯醇规格介绍

规格	等级		项目						对应旧牌
			醇解度(摩尔分数)%	粘度(mpa.s)	挥发分/%	灰分/%	PH值	纯度/%	
088-05	优等品	87.0-89.0	4.5-6.0	5.0	0.5	5-7	93.5	05-88	
	合格品	86.0-90.0	4.5-6.5	7.0	0.7	5-7	91.5		
098-05	优等品	98.0-99.0	5.0-6.5	5.0	0.5	5-7	93.5	08-99	
	合格品	98.0-99.8	4.5-7.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
098-08	优等品	98.0-99.0	9.0-11.0	5.0	0.5	5-7	93.5	10-99	
	合格品	98.0-99.8	8.0-12.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
088-15	优等品	87.0-89.0	15.0-19.0	5.0	0.35	5-7	94.0	15-88	
	合格品	86.0-90.0	14.0-20.0	7.0	0.5	5-7	91.5		
098-15	优等品	98.0-99.3	19.0-23.0	5.0	0.5	5-7	94.0	15-99	
	合格品	98.0-99.8	28.0-24.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
088-20	优等品	87.0-89.0	20.5-24.5	5.0	0.4	5-7	93.5	17-88	
	合格品	86.0-90.0	20.0-26.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
100-30	优等品	99.0-100.0	27.0-34.0	5.0	0.5	5-7	94.0	17-99	
	合格品	98.0-100.0	26.0-35.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
088-35	优等品	87.0-89.0	29.0-34.0	5.0	0.3	5-7	93.5	20-88	
	合格品	86.0-90.0	28.0-35.0	7.0	0.5	5-7	91.5		
100-50	优等品	99.0-100.0	43.0-53.0	5.0	0.5	5-7	94.0	20-99	
	合格品	98.0-100.0	43.0-56.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
088-50	优等品	87.0-89.0	45.0-55.0	5.0	0.3	5-7	93.5	24-88	
	合格品	86.0-90.0	44.0-56.0	7.0	0.5	5-7	91.5		
100-60	优等品	99.0-100.0	58.0-68.0	5.0	0.5	5-7	94.0	22-99	
	合格品	98.0-100.0	56.0-68.0	7.0	0.7	5-7	91.5		
088-60	优等品	87.0-89.0	56.0-68.0	5.0	0.35	5-7	94.0	26-88	
	合格品	86.0-90.0	55.0-68.0	7.0	0.5	5-7	91.5		
100-70	优等品	99.0-100.0	68.0-78.0	5.0	0.7	5-7	94.0	24-99	
	合格品	98.0-100.0	68.0-80.0	7.0	1.0	5-7	91.5		
100-80	优等品	99.0-100.0	80.0-98.0	5.0	0.7	5-7	94.0	26-99	
	合格品	98.0-100.0	80.0-98.0	7.0	1.0	5-7	91.5		

100-31H	优等品	99.0-100.0	28.0-34.0	6.5	2.5	7-10	86.5	17-99H
	合格品	99.0-100.0	28.0-34.0	8.0	2.8	7-10	84.5	
100-40H	优等品	99.0-100.0	35.0-45.0	6.5	2.5	7-10	86.5	20-99H
	合格品	99.0-100.0	34.0-45.0	8.0	2.8	7-10	84.5	
100-50H	优等品	99.0-100.0	45.0-55.0	6.5	2.5	7-10	86.5	22-99H
	合格品	99.0-100.0	45.0-55.0	8.0	2.8	7-10	84.5	
PVC专用1	合格品	78.5-81.5	44.0-52.0	5.0	0.5	5-7	94.0	
PVC专用2	合格品	78.5-81.5	36.0-42.0	5.0	0.5	5-7	95.0	