

# 无烟煤滤料东万源净水无烟煤滤料商检

产品名称	无烟煤滤料东万源净水无烟煤滤料商检
公司名称	郑州东阳环保科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东万源净水 型号:MS1065
公司地址	河南省郑州巩义市陇海路
联系电话	0371-64051222 15136201900

## 产品详情

无烟煤滤料的常用粒径：

用于生活水处理的无烟煤滤料通常选：0.8-1.2mm、1-2mm。

用于工业水处理的无烟煤滤料通常选用：1-2mm、2-4mm。

东阳环保科技有限公司专业生产无烟煤滤料、精选无烟煤滤料、水处理用无烟煤、过滤用无烟煤等，无烟煤滤料是目前普遍采用的较好过滤材料。东阳无烟煤滤料不含有毒、有害物质，性能稳定，无烟煤滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。东万源净水。

无烟煤滤料配合活性炭滤料在治理水污染效果显著，可做到污水再循环利用率，活性炭往往作为最后的滤层使用，目的是吸附水中不能被普通滤料过滤的物质，比如COD、重金属、肉眼看不到的化学分子等等。无烟煤滤料外观光泽好，呈多棱形颗粒状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤滤料颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大，有较高的截污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

规格mm 3.5 ~ 7.4 固有水份% <2 密度g/cm<sup>3</sup> 1.4 ~ 1.5 挥发份% <7.0 空隙率% 48 ~ 52  
灰份% <7.5 磨损率% <1.5 盐酸可溶率% <1.5 用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18 m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20 ~ 25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。