

A61Y-320P焊接式安全阀系列

产品名称	A61Y-320P焊接式安全阀系列
公司名称	上海立正阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:立正 型号:A61Y-320
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EJ1048室
联系电话	021-57565186 13816171640

产品详情

A61Y-320P焊接式安全阀

A61Y-320P焊接式安全阀详细描述：

A61H/Y-160P/320P弹簧微启式高压安全阀(焊接式安全阀)适用于工作温度 200 的空气、氨、石油气等介质的设备和管路上，A61H/Y-160P/320P型适用于温度 200 有腐蚀性的气体或液体的设备和管路上，作为超压保护装置。

- 1、主要型号：A61Y/H
- 2、公称通径：10MM-25MM
- 3、使用压力：16MPA-32MPA
- 4、连接方式：焊接式.带活动接头
- 5、主要形式：弹簧式
- 6、主要功能：泄压保护作用
- 7、使用介质：空气、石油气、腐蚀性气体
- 8、主要材质：铸钢.不锈钢
- 9、主要标准：机械部标准或定做非标

A61Y-320P焊接式安全阀主要零部件材料：

NO.	零件名称	A61H-C A61Y-C材料	A61Y-P材料
1	接头	20	1Cr18Ni9Ti
2	接头螺母	35	1Cr18Ni9Ti
3	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
4	阀体	35/35CrMoA	1Cr18Ni9Ti
5	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
6	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料
8	阀杆	2Cr13	2Cr13
9	阀盖	ZG230-450	1Cr18Ni9Ti
10	调节螺杆	45	2Cr13
11	阀帽	ZG200-400	1Cr18Ni9Ti
12	密封面材料	"Y"型堆焊Co基硬质合金,"H"型堆焊D507	

订货须知：（国家标准） 一、购买上海立正阀门有限公司生产的产品，需要向我们提供：

A:产品名称、型号、公称通径。

B:介质及温度、压力范围。

C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

请您将需要采购的阀门规格书、数据表及询价单等资料发到我公司邮箱-----，或直接拨打电话咨询；

二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核，

一流的品质，专业的技术，用心的服务，上海立正阀门有限公司真诚为您服务，欢迎前来致电。

电话：021-57565186 手机：13816171640