

云南立式储罐压力式泡沫比例混合装置

产品名称	云南立式储罐压力式泡沫比例混合装置
公司名称	云南强盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:强盾 型号:PHYM32/10
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城第D1-7号
联系电话	0871-67168119 18725093119

产品详情

产品介绍：

立式储罐压力式泡沫比例混合装置（泡沫罐）具有不占空间、利于分区保护的优点，应用于有多个消防分区、要求泡沫罐少占用空间的泡沫系统中，主要应用于地下车库的泡沫 - 水喷淋联用系统及小型油库、化工厂等。体积1 - 15立方米，容积1000 - 15000L，流量10 - 96（L/S）。储罐压力式泡沫比例混合装置由立式泡沫罐、胶囊、压力式比例混合器、进水管、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件等组成。当压力水流经过该装置的比例混合器时，比例混合器将其按比例分流，其中一小部分水进入带胶囊的泡沫液储罐夹层，挤压胶囊，能使水与泡沫灭火剂按6%或3%的比例进行自动混合。输出的泡沫混合液供泡沫产生的喷射设备（泡沫枪、泡沫产生器、泡沫喷头）产生空气泡沫进行灭火。

技术参数：*工作压力：0.6-1.2（MPa）。*混合液流量：10L/S - 96（L/S）。*混合比：3% - 6%。
*进出口管径：DN100-DN250。

应用范围：该泡沫灭火装置广泛用于固体物资仓库、易燃液体仓库、锅炉房、地下建筑工程、船舱、油库、加油站、化工厂、飞机库、码头、地下车库、危险品仓库等场所。

特点：*.泡沫罐（泡沫比例混合装置）混合比例相当稳定、准确可靠，可提供高质量的泡沫混合液。
*.泡沫罐（泡沫比例混合装置）压力降损最小，喷射的泡沫灭火剂能量大，穿透能力强。能迅速扑灭火灾。
*.节约泡沫液，降低灭火成本。由于泡沫罐的胶囊将泡沫液与水隔开，泡沫液一次未用完，下次可继续使用，而且混合精度稳定、可靠。
*.具有不占空间、利于分区保护的优点。
*.适用范围广，

无论高、中、低倍数泡沫灭火剂均可使用。自动泡沫灭火系统泡沫比例混合装置既可用泡沫喷头，也可用洒水喷头。