

云南水成膜泡沫灭火剂AFFF3%~6%

产品名称	云南水成膜泡沫灭火剂AFFF3%~6%
公司名称	云南强盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:强盾 型号:AFFF
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城第D1-7号
联系电话	0871-67168119 18725093119

产品详情

3%AFFF泡沫灭火剂（原AFFF-3型环保型水成膜泡沫灭火剂），该灭火剂由氟表面活性剂，碳氢表面活性剂、溶剂、稳定剂等多组份配合而成，是一种新型、高效的灭火剂。除具有氟蛋白泡沫灭火剂的显著特点外，还可在烃类物质表面迅速形成一层能抑制其蒸发的水膜，靠泡沫和水膜的双重作用迅速有效地灭火。主要用于扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾，不适用于扑救醇、醛、醚、酮等水溶性物质的火灾。广泛用于大型油田、油罐、油船、机库等单位的固定灭火装置，也可用于移动式或手提式灭火器等灭火设备。按与淡水或海水的体积混合比分为AFFF-3型（3 97）保质期12年。

主要技术指标			
凝固点	- 12.5	25%析液时间，MIN	2.5
抗冻结、融化性	无可见分层和非均相	灭火时间，MIN	3.0
发泡倍数	5.0	25%抗烧时间，MIN	10
PH 值	6.0~9.5	贮存温度	- 10 ~ + 45
扩散系数	正值	保质期，年	8

6%AFFF泡沫灭火剂（原AFFF-6型环保型水成膜泡沫灭火剂），该灭火剂由氟表面活性剂，碳氢表面活性剂、溶剂、稳定剂等多组份配合而成，是一种新型、高效的灭火剂。除具有氟蛋白泡沫灭火剂的显著特点外，还可在烃类物质表面迅速形成一层能抑制其蒸发的水膜，靠泡沫和水膜的双重作用迅速有效地灭火。主要用于扑救石油及石油产品等非水溶性物质的火灾，不适用于扑救醇、醛、醚、酮等水溶性物质的火灾。广泛用于大型油田、油罐、油船、机库等单位的固定灭火装置，也可用于移动式或手提式灭火器等灭火设备。按与淡水或海水的体积混合比分为AFFF-6型(6 94)保质期12年。

主要技术指标			
凝固点	- 12.5	25%析液时间，MIN	2.5
抗冻结、融化性	无可见分层和非均相	灭火时间，MIN	3.0
发泡倍数	5.0	25%抗烧时间，MIN	10
PH 值	6.0 ~ 9.5	贮存温度	- 10 ~ + 45
扩散系数	正值	保质期，年	8