

无线高压核相仪 优质高压核相器厂家

产品名称	无线高压核相仪 优质高压核相器厂家
公司名称	霸州市开发区万源电力机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市大各庄工业区
联系电话	0316-7396961 18033656583

产品详情

[高压数字无线核相仪](#)，**高压核相仪**
高压核相器
我公司还专业生产蚕丝安全带，蚕丝绳，迪尼玛牵引绳，涤纶绳，防扭钢丝绳，脚扣，钢管架，绝缘胶等安全工具，保质保量，采购电力安全工具，请认准霸州市五洲电力机具厂。

有线高压核相仪测试系统组成：主机（接收）、X采集器（发射）、Y采集器（发射）、针式和挂钩式两种采集头、可伸缩绝缘操作杆等所组成。（附件包括铝合金包装箱、备用电池、带插头的专用校验测试线夹）。

无线语音高压核相器，**高压核相仪**
高压核相器
高压核相器厂家系统全部采用数字电路，功能齐全、功耗低，正常使用每年更换一次电池即可（因普通电池自然放电）。当X和Y采集器或主机电源电压低时，主机屏幕有低压告警显示。

型号：HY1606新型高压无线核相仪 HY1607型绝缘子检测仪 WHX-300B无线高压核相仪
HY1604型无线高压核相仪 HY1605数字无线核相器（可测相位角）HY1603型高压核相仪
FRD-35高压核相器 QZ9500高精度无线核相仪**高压核相仪 高压核相器**QZ-800型高压无线核相检测仪
SEWX-35KV高压核相仪 DHX- II 型相仪 whx300b whx-300cSDW-A，SDW-B，SDW-6000，SDW-8000，TA
G-6000B，LYHX-21，LYHX-31，LYHX-11，FRD-10，FRD-35，TAG-8000，SL8000，SL8002，SL8001，D
HX，FRD-10，FRD-35，FRD-66，FRD-110，TAG6000，WHX-
II，ETCR1000，ETCR9500，SHX-2000YII,YTC950，YTC2920，TAG-5000，800KV，YRD，SHX-2000YIII，

数字高压核相仪，**高压核相仪**
高压核相器
无线数字核相仪使用方便快捷：X和Y采集器使用方便，主机具有自动关机功能。绝缘杆采用可伸缩式拉杆，现场核相时不需要任何连线，核相距离可达70米，并不受现场各种条件影响，全部核相过程只需两人在2分钟内就可完成。

无线定相器，**高压核相仪 高压核相器**数字语音高压核相仪安全事项：
1、现场核相时，操作人员必须按照《电力安全工作规程》的标准要求进行操作。

2、可伸缩绝缘操作杆的电压等级为 $\leq 220\text{KV}$ 。

3、在 $\geq 66\text{KV}$ 线路或电气设备上核相时，X和Y采集器应采取非接触方法核相。
高压数显核相仪，GH系列携带型高压核相仪使用方法：

1) 核相时确定线路或电气设备同相或不同相，以主机显示屏的汉字显示为准。

2) 主机显示屏上显示的X或Y分别表示主机接收到X或Y采集器的信号。

3) 在主机显示屏上，在显示的X下方出现 或在Y下方出现 则说明X采集器或Y采集器的电池电压太低。

4) 在主机显示屏上显示的X和Y的上方出现 说明主机电池电压太低。

5) 在X和Y采集器或主机电池电压低时，本系统还能继续工作一段时间（如显示的测试结果不稳定，必须立即更换电池。注：X和Y采集器应同时更换电池）

6) 可伸缩绝缘操作杆完全拉伸后，可顺时针或逆时针轻旋一下，拉伸固定更加牢靠。

本电力器材厂拥有坚实的技术力量，在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验，以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。欢迎您来电咨询CHQ-

A有线核相器，仪表式高压线路核相器，**高压核相仪**

高压核相器

GHY-10KV高压核相，GHY-35KV高压核相详细信息

我公司厂区分分为南厂，北厂，南厂主要生产安全机具，北厂专业生产，挖坑机，拖拉机绞磨，滑轮，电缆拖车，电缆输送机，卡线器，紧线器，机动绞磨，等电力施工机具。

咨询电话：0316-5121559手机15383960296。