

耐高温氟橡胶热收缩套管 BH-200E

产品名称	耐高温氟橡胶热收缩套管 BH-200E
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产的耐高温氟橡胶热收缩套管 BH-200E是一种柔软、耐高温、耐温和化学品腐蚀、阻燃型热收缩套管，具有极优良的耐高温、耐磨损、防腐蚀等特性。广泛应用于电线末端，焊点，绝缘终端，连接点或部件等的保护

特点：1.收缩比2:1 耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射,具有极好的耐油性。

2. 高阻燃，不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBD Es等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

温度范围：连续使用温度：-65 ~ 200 ，最低起始收缩温度：150 ，最低完全收缩温度：175

产品性能

性能	测试条件	典型值
拉伸强度 ASTM D638	8MPa	8.5MPa

断裂伸长率 ASTM D638	250%	250%
使用温度范围 IEC216		-55 to200
最低收缩温度		100
最低完全收缩温度		175
轴向收缩率	10%	5%
热老化/断裂伸长率168hrs @ 250	200%	250%
热冲击 4hrs @ 300	不开裂、不滴落	不开裂、不滴落
击穿强度 ASTM D2671	7.9kv/mm	8kV/mm
体积电阻率 ASTM D876	1013?.cm	1013?.cm

产品规格

尺寸	内径		
----	----	--	--

英寸	mm	收缩前(mm)	收缩后(mm)	完全收缩后壁厚(mm)	供货长度(米/盘)
1/8	3.2	3.2	1.6	0.76	50
3/16	4.8	4.8	2.4	0.90	50
1/4	6.4	6.4	3.2	0.90	50
3/8	9.5	9.5	4.8	0.90	50
1/2	12.7	12.7	6.4	1.10	30
3/4	19.1	19.1	9.5	1.30	30
1	25.4	25.4	12.7	1.65	30
1 1/2	38.1	38.1	19.1	1.90	15
2	50.8	50.8	25.4	1.90	1.22

可根据客户需求提供其他规格的管材

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com