

青岛聚苯板挤塑板厂家聚苯板挤塑板万兴建材多图

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 青岛聚苯板挤塑板厂家聚苯板挤塑板万兴建材多图 |
| 公司名称 | 青岛万兴建材有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:万兴 型号:OG1296 |
| 公司地址 | 青岛即墨南泉工业园兴泉一路18号 |
| 联系电话 | 0532-82011111 15553215509 |

产品详情

青岛万兴氟碳金属节能保温装饰一体板系列

卓越表现：

- 1、色彩超稳：特级彩砂，无任何人工染色，色彩超稳定，无需担心褪变色。
- 2、超级仿真：仿真度高达90%，真石效果极为逼真，尊贵气度自然呈现。
- 3、适用面广：不只是墙面，即使铝板、玻璃上，也有超强的附着力。
- 4、杜绝水白：大雨冲刷或浸泡不发白，可当场置于水中浸泡测试。
- 5、超耐候性：在极端自然天气条件下，品质稳定如初。
- 6、超级抗污：90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，依然亮丽如新。
- 7、耐久性长：乳液含量是一般产品3倍之多，使用年限长达15年以上。
- 8、用料更省：碎石级配，喷涂飞溅浪费极少，比一般产品节约用料20%。

适用范围：住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦。

饰面特点

纤维水泥压力板是一种新型的建筑材料，主要材质纤维（蛇纹石石棉）、水泥（硅酸盐水泥）、硅粉以

及其他附加材料，采用特殊的生产工艺，经过制浆、抄取、万吨压机加压、四道养护程序而生产的建筑用水泥平板，以其其优越的性能已经被广泛应用于建筑行业的各个领域。具有以下特点：

- 1、防火绝缘：不燃性A1级，不产生有毒气体；导电系数低。
- 2、防水防潮：不怕水，不怕湿。
- 3、防腐防虫：耐腐蚀性能高，不生锈，不怕蚊虫咬噬。
- 4、隔音隔热：密度高，隔音好；导热系数低，隔热保温性能好。
- 5、轻质高强：强度高，重量轻，不破裂，不断折，抗冲击性能高。
- 6、安全无害：无毒，无放射性，符合国家“建筑材料放射性防护标准”。

饰面选择

青岛万兴提供的文化石保温装饰一体板为A级防火保温板

产品特点：

文化石采用水泥、陶粒、珍珠岩、纤维岩、外加剂等材料混合，经过特殊工艺流程制作而成的高品质的装饰石材。保留了天然石材的细微文理，其具有的色泽、个性十足的表现肌理，保持了原石的风貌特点，更是将石材质感的内涵与艺术性充分展现。

- 1：质地轻而密、安装方便。
- 2：绿色环保、无辐射、无异味、无毒、保温、抗霉、无放射性。
- 3：具有良好的抗渗性与抗冻融性。
- 4：遇热分解，产生水分子覆盖材料表面，阻燃效果十分明显。

应用领域：

主要适用于装饰大型建筑物墙面，如：别墅、公寓、市政建筑等极具个性的建筑物，以及外墙外保温工程等。

万兴节能保温装饰一体板-质感花彩系列

产品简介

万兴节能幕墙板水泥纤维压力板系列，是采用聚苯板、挤塑板、岩棉板为保温芯材，在工厂将保温芯材与水泥纤维压力板预制成型，集保温与装饰于一体的新一代外墙保温一体化产品。万兴节能幕墙板是传统薄抹灰系统的升级产品，也是幕墙干挂体系的替代品。

万兴采用的水泥纤维压力板作为装饰面板，与市面上普通采用硅酸钙板和无机树脂板相比，水泥纤维压力板的密度高、吸水率低、强度高，尺寸稳定性好。饰面材料可采用水包水饰面、氟碳漆饰面、真石漆饰面、仿石材饰面。自重轻，无色差，不开裂。可配套SKK、立邦、多乐士等国内外知名涂料品牌，满

足客户外饰面的差异化。

万兴节能幕墙板，采用国内的连续化生产工艺，万兴节能幕墙板所有原料都是自己生产，质量可控，公司配有专业是设计，施工人员，可为客户提供解决方案，万兴为您提供的不仅仅是高品质的产品，更是从原料、设计、生产、施工最专业的一体化服务。

饰面特点

纤维水泥压力板是一种新型的建筑材料，主要材质纤维（蛇纹石石棉）、水泥（硅酸盐水泥）、硅粉以及其他附加材料，采用特殊的生产工艺，经过制浆、抄取、万吨压机加压、四道养护程序而生产的建筑用水泥平板，以其其优越的性能已经被广泛应用于建筑行业的各个领域。具有以下特点：

- 1、防火绝缘：不燃性A1级，不产生有毒气体；导电系数低。
- 2、防水防潮：不怕水，不怕湿。
- 3、防腐防虫：耐腐蚀性能高，不生锈，不怕蚊虫咬噬。
- 4、隔音隔热：密度高，隔音好；导热系数低，隔热保温性能好。
- 5、轻质高强：强度高，重量轻，不破裂，不断折，抗冲击性能高。
- 6、安全无害：无毒，无放射性，符合国家“建筑材料放射性防护标准”。

饰面选择

水包水多彩理石漆为纯水性涂料，符合环保要求，施工时无公害产品，因含超高分子元素，施工完毕干燥后，具有耐磨损，冲刷与紫外线照射、抗静电、耐高温、耐酸雨、防水、防龟裂、高强度、耐长期多种气候条件变化的特性，性能保持不变，易于保养和清洗、自洁性优异、多色彩一次喷涂、施工容易、是一种耐水性、耐候性、只涂装材料。

使用范围：水泥墙面、不锈钢材、金属铝板、塑胶、玻璃、瓷砖、EPS板、FRP、GRC等各种材料。