

硃口铁艺楼梯逸步楼梯铁艺楼梯扶手

产品名称	硃口铁艺楼梯逸步楼梯铁艺楼梯扶手
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:EI1691
公司地址	武汉市硃口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

从合理上着眼：根据客户喜好及楼梯占据空间合理设计一款楼梯，，要求上下楼梯不应与过梁碰头或有压抑感，步高应在15-20cm之间，步宽应在20-26cm之间，步长应在80-100cm之间，楼梯螺旋直径应在140-160cm之间。

楼梯的最‘低和最‘高一级踏步间的水平投影距离为梯长，梯级的总高为梯高。中国战国时期铜器上的重屋形象中已镌刻有楼梯。15~16世纪的意大利，将室内楼梯从传统的封闭空间中解放出来，使之成为形体富于变化带有装饰性的建筑组成部分。

建筑物中作为楼层间交通用的构件。由连续梯级的梯段、平台和围护结构等组成。在设电梯的高层建筑中也同样必须设置楼梯。楼梯分普通楼梯和特种楼梯两大类。普通楼梯包括钢筋混凝土楼梯、钢楼梯和木楼梯等，其中钢筋混凝土楼梯在结构刚度、耐火、造价、施工、造型等方面具有较多的优点，应用最为普遍。特种楼梯主要有安全梯、消防梯和自动梯3种。