

莱芜安全滑线山东恒安泰安全滑线型号

产品名称	莱芜安全滑线山东恒安泰安全滑线型号
公司名称	山东恒安泰重型机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒安泰 型号:GL1547
公司地址	新泰市羊流镇工业园区
联系电话	15254822260

产品详情

'节能环保'现以成为社会主题，安全滑触线也在未来会更加节能环保，优势更加明显，山东恒安泰为大家介绍一下安全滑线的未来发展前景。

安全滑线是一种新型移动供电装置，以其绝缘、安全、耐温、抗振、节能等优越性能逐步替代了旧式裸露角铁及铜排滑触线。安全滑触线由填嵌在工程塑料型管或槽板中的光滑平整的T2铜排或嵌有耐磨导体的铝型材作为载流体，组合成输电导管，导管下有开口槽以利集电器运行，并由集电器的高耐磨铜基石墨电刷将电力导向工作电器。滑触线将更加节能、铜导体会普遍应用起来;滑触线相对于电线电缆来说，还是比较节能的，而且相对于电线电缆来说，安装维护比较方便。从目前客户询问滑触线的情况来说，铜导体的滑触线询问数量呈现递增趋势，这说明，企业更加注重滑触线的导电性能，以及滑触线的节电性能，可以说，滑触线更节能会在未来推广起来。

滑线占用的面积和公司机器作业有很大的联系，假如所占面积太大，会影响机器的正常运转，所以说，滑线所占车间面积是今后滑线改善方向，一起也是当前许多滑线公司面对的窘境。起重机械滑触线将适用于各种恶劣环境;当前市场上滑线首要有单极滑触线、多极滑触线、刚体滑触线、无缝滑触线等商品。这些行车滑触线公司将会精简化;质优价廉的滑触线将会在市场上占主导地位，滑触线公司将会在将来5到10年进行一次大结合，生产低质量的公司将会面对必定的危险。无论在市场规范程度还是受政府重视程度上，都没有达到一定的高度。从全国范围看，目前统一市场基本形成，但各地之间的无形门槛没有打破，地方保护主义仍然严重。有些地方政府硬性要求使用本地产品，有些监管部门只查外地企业，不查本地企业。这些行为名为依法检查，实为封闭保护，导致产品不能依照市场规律流通，阻碍了市场统一规范化发展。

安全滑线就应运而生了沿着移动设备的运行轨道平行敷设了若干条导体，接通电源。移动的设备上，又装置上可以从导体上取电的集电器。这样，当设备移动时，集电器随设备同步运行，并随时从导体上取得电源，提供给设备，以使设备可继续移动。这些导体和集电器组成的装置就称作安全滑触线。安全滑触线主要用于各种起重运输机械，生产流水线等需移动供电的设施和场所，如起重机、装卸桥、电动葫芦、立体仓库、游乐设备、空调检测线等，广泛应用在起重运输、电力、造船、港口、冶金、矿山、水厂、环保、化、家电、汽车、服装、烟酒、游乐等众多行业。

随着目前全球的经济大萧条，很多企业面临倒闭，裁员的格局，很多企业利益都受到不同程度的影响。我公司主要是生产滑触线，主要提供起重机移动供电，一般是重工业用途。煤矿，钢铁，铝材行业领域。由于现在供大于求，很多单位库存堆积，资金难以正常流通。从中不难发现，我们生产主要是一些低端的产品，我们虽然在产量胜于其它国家，但是在产品高端占有率不到别人的三分之一，这说明什么，要想摆脱这种格局，就需要开研发高端产品，这样才能保证经济的持续发展

安全滑线在安装中安全是首要考虑的问题。时刻谨记安全重于一切，如何做到安全安装行车安全滑线安装方案。泰安恒安泰专门就此问题进行简单说明。

1、车间整体改造，拆除旧设备，在拆除旧设备之前，一定要保证各路电源断掉，以免电源有电危及到，拆除人员的安全，一般拆除过程，先将旧的滑线，按照之前安装的反向秩序拆除。先拿下滑触线、之后拿下提挂架、固定架、接头护套、动力输入等等，之后再行将行车轨道压板下面的角钢支架拿下来，拆除基本算是完成。

2、安全滑线安装：

一、根据滑触线现场情况，本文就200A-L滑触线为例,滑触线采购好后，根据厂家提供的说明说，进行安装。先将角钢支架按照1.25米的距离焊接或者固定在行车轨道压板底下。

二、固定好角钢支架后，在角钢支架下面安装好提挂架和固定架。

三、之后再行将滑触线固定在提挂架和固定架之下，并安装好动力输入，各滑触线连接点的铝接头，之后安装接头护套和端冒。

四、集电器安装，将集电器支架焊接在行车的标准位置，将集电器穿入集电器支架上，并调整好集电器与滑触线的平行距离。

3、滑线调试。各项设备安装好后，要进行滑线调试准备。用专用设备保持好角钢支架的平行，各滑线不弯曲。之后，通电测试行车运行。

4、行车滑线安装突发情况，如果遇到行车调试运行时，集电器打火花，需要检查一下导轨接头，适当磨合电刷，同时要保证60%接触面积。

市场中购买安全滑线，很多单位没有专业的仪器检测其好坏，但是恒安泰为大家介绍仅仅使用看，摸等直观的手段辨别滑触线的好坏的方法

起重机安全滑线，行车滑触线，我们又把它称为安全滑触线，简称之为滑线。经过十几年的发展，国内外的研究人员通过滑线在实际运用中进行统计与分析，得出很多滑触线的各项性能指标，各位客户可以根据指标的对比，来辨别滑触线的好坏。

安全滑线即滑线的质量可根据以下标准恒量：

首先我们关键滑线的碳刷，碳刷是滑线最重要的配件之一，碳刷使用寿命一般不长，属于易耗物品，她的寿命受到使用频率与使用距离的影响，行驶距离影响设备维护周期，所以我们在使用行车滑触线设备时，要严格注意行车滑触线的行驶距离，这就像机车车，一般寿命都和行驶距离成正比。然后我们要观察滑触线的外表，滑线有很多规格，有普通型，有防腐蚀，防磨损，耐高温等等滑触线，大家一定要根据滑线的使用环境来选择适合自己的滑线。滑线外表皮即滑线外壳质量，适用温度，环境等，比如：太阳不能暴晒，冬天不能太冷，长时间不用时要注意合理收藏，防止风化等等问题。

滑线集双梁起重机设备如何减少重大事故电器性能一主要从轮子使用寿命、转弯轮设计和集电器是否满足各种环境下使用。要特别注意的是，山坡和下坡问题，注意在不同的行驶路线下，对转弯轮设计和集电器咬进行特别处理。

滑线变形即滑线膨胀问题一长度超过100米以后就要考虑膨胀问题。

在使用起重机滑线的过程中，一定要注意电压降的问题，根据各种铜条长度电压降有所不同，然后在安装起重机滑线之后要进行合适的调整，保证起重机滑线的正常，高效率的使用。