

镀锌水箱中威空调热镀锌水箱厂家

产品名称	镀锌水箱中威空调热镀锌水箱厂家
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:YB1860
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

热镀锌水箱是按照02S101矩形给水箱图集制造生产的新型钢板水箱。该产品制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用，防止水质二次污染，有益于人体健康，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。腾翔品牌热镀锌水箱采用Q235钢板，冲压形成1000×1000和1000×500标准块，四周边钻孔，经热镀锌处理，现场进行安装，组装时标准块之间夹无毒耐高温橡胶垫，螺栓连接。

1、热镀锌钢板 水箱（参照国标gb02s101制造）

2、热镀锌水箱与装配式搪瓷钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。

3、热镀锌水箱采用先进工艺，选用优质材料，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成扩散层，加大了镀锌面的附着强度。镀锌面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户好评。

4、热镀锌水箱采用q235钢板，冲压形成1000*1000和1000*500
500*500的标准块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，组装时标准块之间硅胶密封，螺栓连接。

5、热镀锌水箱该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。

6、热镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上。

镀锌水箱结构

镀锌钢板水箱采用Q235钢板，冲压形成1000×1000和1000×500标准块，周边钻孔，经热镀锌处理，现场进行安装，组装时标准块之间夹无毒橡胶垫，螺栓连接。

镀锌水箱使用注意事项：

镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于7000mm的通道，箱底及附件均采用热镀锌。

盛水试验：水箱组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检看，放满为止，经2-3小时不渗水为合格。