

巩义烘干房占地面积,巩义烘干房,巨城机械多图

产品名称	巩义烘干房占地面积,巩义烘干房,巨城机械多图
公司名称	河南巨城机械设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:巨城机械 型号:AJ1492
公司地址	郑州市巩义市站街镇
联系电话	0371-64429998 18503832020

产品详情

全自动智能化密集烘干机软件设计：

对烘烤过程中物料的排湿采用了平衡排湿原理。即整个烘烤过程中无须人为设置湿度，PLC会自动分析烤房内的状况，而决定排湿量的大小。这样就做到高度节省能源。对排湿风机的控制运用了现今最热门的控制技术——模糊控制。对加热的控制运用了PID控制技术。使整个系统的相对控温精度达到 ± 0.1 °C(实际精度 ± 0.5 °C)。高效除尘热风炉能根据烤房需要热量的大小，自动调整供热量。扫描测温。本系统共有40个数码探头，能在PLC的控制下实现高速扫描测温。固态继电器控制。本系统大部分输出都采用了固态继电器，并且运用了过零技术，即整个系统对外界的电网几乎没有干扰。启动缓冲。在启动过程中，会在几秒钟内逐步加大功率，以防止对外部电网的干扰。一系列的报警功能。对湿泡装置缺水、错误操作、温度过高过低、停电等特殊情况都会给出报警声，提醒用户注意。

般中小型汽车喷漆烘干室都采用一体制，即喷漆和烘干两道工序在同一室内进行。其通风形式大都采用电风机将室外空气吸入，经过滤器（阻尼层）进入风筒，再经室顶中的过滤器进入室内，这一段处理过程称为空气净化处理。

空气净化处理的主要作用是除去空气中的悬浮尘埃，有效地阻止室外的污染物侵入室内。另一方面，在喷漆烘干时由于操作杆移动和喷漆时散发的漆雾，也须迅速有效地排至室外，防止发生污染。经过净化处理后的空气沿着室内流动，把原有的含尘浓度高的空气挤压出房间。目前的汽车喷漆烘干室，一般顶棚为阻尼层或布满过滤器送风，全地板格栅闻风。按照其气流状态来区分，它属于平行流洁净（即垂直平行流洁净室），平行流洁净室的特点是：可获得均匀的向下平行气流，因而自净能力强。若顶棚采用过滤器，则其造价高；顶棚采用阻尼层则顶棚结构简单。前者净化处理效果比后者净化处理效果好，而

且一般都能达到设计要求。

在洁净室内，从送风口到回风，气流流经途中的断面几乎没有什么变化，加上送风压箱和过滤器的均压均流作用，使得全室断面上的流速比较均匀，在工作区内气流线平行，没有涡流。这种洁净室在喷漆时不是靠稀释作用，而是靠推出作用将室内含尘浓度高的空气沿整个断面排至室外，从而达到净化室内空气的目的。在烘干时则靠推出作用将室内的冷空气沿整个断面排至原管内重新加热，热空气不断进入进行补充，从而达到烘干要求的温度。

家用型烘干机概述：

巨城系列智能烘干机，是有效的将新能源技术、动态和静态干燥技术有机集成的小型旋转烘干机，360度旋转全方位烘干无死角，烘干均匀度、操作简单、零污染、零排放。

适合类型：家用及新物料实验用。