

金芳纶盘根|骏驰出品耐磨浸四氟金芳纶纤维盘根

产品名称	金芳纶盘根 骏驰出品耐磨浸四氟金芳纶纤维盘根
公司名称	宁波骏驰密封材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:骏驰 型号:FASTRACK-3000
公司地址	浙江省慈溪市杭州湾新区世纪城揽月苑12栋808室
联系电话	0574-82385560 13065865776

产品详情

酚醛纤维盘根俗称“金芳纶盘根”酚醛纤维盘根采用热固性高性能合成纤维编织而成集多种盘根优点于一身酚醛纤维盘根通常浸渍特殊的润滑剂及高质量四氟乳液；酚醛纤维盘根描述：酚醛纤维盘根采用热固性高性能酚醛合成纤维作原料经过特殊的润滑剂浸渍每股线后编织，在编织过程中再次浸渍高质量四氟乳液。酚醛盘根集盘根众多优秀特性于一身，高强度、抗腐蚀、耐摩擦、无污染、热稳定、多用途等。酚醛纤维盘根突出特点：

酚醛纤维盘根具有极好的热稳定性、低热膨胀，在温度及压力交变的工况下保持尺寸稳定；

高强度、耐磨损，但不伤轴，易切割，易成型；

杰出的耐化学性能，尤其在酸、有机溶剂、油类及燃料中性能更加突出；

无污染，保持自身及介质清洁，使用寿命长。酚醛纤维盘根应用领域：酚醛盘根属于泵、阀通用盘根；在工业及化学各领域使用广泛；

尤其在石墨成分不适合的化工、食品、造纸、医药等需要清洁的介质中使用；

酚醛盘根可用于灰渣泵、反应釜、渣浆泵等多颗粒、易磨损的设备中使用（建议保留冷却冲洗）。

值得注意的是：酚醛纤维盘根不要用于浓或热的硫酸（>60%），硝酸（>10%）或强碱环境。

酚醛纤维盘根技术数据：产品名称 酚醛纤维盘根 温度范围 -200 up to +260 oC 压力 旋转泵 20 bar 往复泵 100 bar 阀门 200 bar 线速度 20m/s 旋转泵 PH 1~13 密度 (Appr.) 1.5 g/cm³

注意：压力、转速和温度不能同时在峰值使用