勤达QD-3013压缩强度试验仪

产品名称	勤达QD-3013压缩强度试验仪
公司名称	东莞市洪梅勤达检测仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	测量范围:60-3000N 精度:1% 分辨力:0.1N
公司地址	河南省郑州市管城区未来路凤凰台2号楼1单元1037室
联系电话	0371-63363180 13607658739

产品详情

QD-3013压缩强度试验仪（触屏操作系统）产品简介 ：QD-3013型微电脑程控压缩强度试验仪（以下简称仪器）是纸和纸板抗压强度性能检测的基本仪器，先进的技术使本仪器无需外接电脑即可实现曲线显示及数据查询比较功能。其主要适用于纸张环压强度、瓦楞纸板边压强度、平压强度、粘合强度及纸管抗压强度等的测试。其各项性能参数和技术指标符合GB2679.8《纸板环压强度测定法》、GB6546《瓦楞纸板边压强度测定法》、GB6548《瓦楞纸板粘合强度的测定方法》和GB2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》等标准规定。仪器配备相应辅具可进行以下试验：——配备环压试验中心盘和环压专用取样器，进行纸板环压强度试验（RCT）；——配备边压（粘合）试样取样器和辅助导块，进行瓦楞纸板边压强度试验（ECT）；——配备纸板粘合试验夹具，进行瓦楞纸板粘合（剥离）强度试验（PAT）；——配备平压试样取样器，进行瓦楞纸板平压强度试验（FCT）；——配备槽纹仪和辅助器具，进行实验室槽纹试验（CCT和CMT）。主要技术参数测量范围：（60～3000）N，分 辨 力：0.1N示值准确度：示值误差1%，示值变动性≤1%试验速度：12.5±2.5mm/min上下压板平行度：＜0.05mm规格：450*400*550mm
注：测试数据在100N以下（含100N）时，示值准确度允许超出上表规定范围1N。