

AFP-50T造纸涂布消泡剂

产品名称	AFP-50T造纸涂布消泡剂
公司名称	上海冠儒化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:上海冠儒 型号: AFP-50T造纸涂布消泡剂
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路东方之珠大厦B座二单元3002室
联系电话	0533-3141686 15092366022

产品详情

afp-50t造纸涂布消泡剂

产品说明书

一、产品简介

afp-50t为非硅类消泡剂，主体成分为脂肪酸酯、有机羟基化合物以及其它添加剂，主要用于消除造纸涂布涂料的有害泡沫，具有适用性广、消泡速度快、抑泡时间持久、与体系相容性好等突出优点。

二、典型产品数据

外观 乳白色液体

密度 (25) 0.95 ~ 1.03

ph值 5.0 ~ 9.0

粘度 (25) 500~3000mpa.s

有效含量 50% ± 1

三、用途

- 1、用于消除乳胶漆、聚乙烯醇溶液生产和使用过程的泡沫；
- 2、用于造纸行业中涂布工序消泡，不会造成缩孔等涂层的质量缺陷；
- 3、用于工业清洗剂、金属磨削液、切削液中的消泡；
- 4、用于合成氨、化肥生产中脱碳液、脱硫剂中消泡；
- 5、用于配制各种化纤油剂、针织油剂；
- 6、用于大、中、小型乙烯装置中消泡。

四、使用方法

本品可直接使用，也可稀释使用，具体添加量需要根据现场泡沫情况及要求试验确定；

五、包装

本品采用25kg、120kg、200kg大口塑料桶以及200kg小口塑料桶包装。

六、贮存

本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为半年。久置如有分层，加以搅拌均匀，不影响使用效果。

七、产品安全

本资料是基于上海冠儒化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。