

横河AXF电磁流量计

产品名称	横河AXF电磁流量计
公司名称	德科蒙过程控制（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区巡司河商住区汇文新都D区3栋8层2号
联系电话	027-51013521 13307119923

产品详情

德科蒙过程控制（武汉）有限公司

联系人：王工

电话：027-51013521

手机：13307119923

传真：027-88068180

qq: 1363768415

地址：武昌区武珞路中南国际城d座一单元901室

横河AXF电磁流量计

产品介绍

AXF系列流量计是基于数十年现场经验实践研发的产品，不仅耐用，而且易于操作。

可更换电极和电极粘污度诊断功能的结合大大提高了系统可维护性。

AXF采用能消除流体噪音的“双频励磁法”和为恶劣环境下使用新增的可选“增强型双频励磁法”，确保系统稳定性和快速响应。

注：“双频励磁法”是横河电机株式会社的专利技术。

基本技术规格

励磁方式

标准双频励磁

增强型双频励磁

输入信号

一路状态输入：无源触点

负载电阻 200 (通)、100k (断)

输出信号

一路电流输出

一路脉冲输出

一路警报输出

两路状态输出

通讯信号

BRAIN或HART通讯信号

指示器

全点阵液晶显示器

防护

IP67 , NEMA4X , JIS C0920防水型

基本性能指标

重复性

示值的0.1%(V > 1m/s(3.3fy/s))

示值的0.05%+0.5mm/s(V < 1m/s(3.3fy/s))

最大功耗

一体型流量计：12W

分离型传感器：与AXF11配套：20W

与AXF14配套：12W

- 1.按尺寸区分:有直径2600~2.5mm , 并且可根据客户的要求来设计,制作。可满足客户的特殊要求。
- 2.按连接方式区分：有法兰连接型和夹持型。
- 3.按转换器区分：有一体型和分离型。
- 4.按特殊用途区分：有潜水型和隔爆本安型等。