

振动流化床,互帮干燥,振动流化床清洗

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 振动流化床,互帮干燥,振动流化床清洗 |
| 公司名称 | 江苏互帮干燥设备有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:互帮 型号:LA1455 |
| 公司地址 | 常州市郑陆工业园区 |
| 联系电话 | 051988739588 |

产品详情

上腔处于微负压状态，湿空气由引风机引出，干料由排料口排出，从而达到理想的干燥效果。若床底送入冷风或湿空气可达到冷却、增湿作用。。常州市互帮干燥设备有限公司柠檬酸干燥机是一种非常有效的固体物料干燥设备，可在物料颗粒运动过程中，从而获得更好的传热效果、并且缩短干燥时间。通过在入口和出口处设置温度传感器，可实现物料在干燥过程中达到同一产品温度和均匀干燥的效果。柠檬酸干燥机工作原理是物料在干燥过程中不断向前连续运动。热风向上穿过流化床和湿物料换热，湿空气经旋风分离器分离后由引风机抽出。柠檬酸干燥机物料颗粒不规则时亦可使用，不影响效果。采用全封闭式结构，可连续作业。当用于高水份物料大批量生产时，

振动流化床干燥机是由振动电机产生激振力使机器振动，物料在这给定方向的激振力的作用下跳跃前进，同时床底输入热风使物料处于流化状态，物料颗粒与热风充分接触，进行剧烈的传热传质过程，此时热效率最高