

16mn精轧管精轧管铭新存钢材查看

产品名称	16mn精轧管精轧管铭新存钢材查看
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津 型号:JO1017
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

产品详情

我公司精拔管工艺简介：以DIN高精度精拔光亮无缝钢管的成品管作为磷化用钢管，用进口环保型磷化液对钢管进行内外壁磷化，形成黑色磷化保护膜，通过磷化膜中的微孔吸收防锈油作防锈处理，两端封盖作防尘处理。

主要特点：钢管颜色：黑中带亮，钢管表面颜色均匀度高，一致性强，外表较为美观，钢管防锈性能好。

主要用途：液压系统用钢管；我公司钢管出口的主力品种。

我公司占地116亩，标准厂房七座，拥有穿孔线两条，精轧线八条，冷拔线两条，校直线三条，回火线两条，主要生产外径159以下壁厚25以下的热轧、精拔、精轧无缝钢管。

的精密冷拔管与普通无缝钢管的区别

- 1、普通无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拔件。
- 2、精密冷拔管主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度，精度极高。

(1) 冷拔管直接加工成缸筒，质量无法保证，加工余量留0.2mm（壁厚）珩磨量，磨后再加工使用。

(2) 冷拔管内孔麻点缺陷是影响缸筒内孔表面质量的主要原因。

(3) 麻点缺陷是由热轧管产生的，冷拔可以减小缺陷深度却无法消除该缺陷。

(4) 采取加大冷拔变形量、优选热轧管坯料、对热轧管内孔进行缺陷清理，可以提高冷拔管内壁表面质量，减小珩磨余量，降低珩磨成本，提高珩磨生产效率。