振动流化床报价振动流化床互帮干燥图

产品名称	振动流化床报价振动流化床互帮干燥图
公司名称	江苏互帮干燥设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:互帮 型号:LQ1552
公司地址	常州市郑陆工业园区
联系电话	051988739588

产品详情

目前应用最广的卧式振动流化床干燥机，形状和基本结构与普通卧式流化床干燥机很相似。区别在于振动流化床整个机体通过弹簧支撑在底座上，多孔板稍向出料端倾斜，机体一侧或两侧装有振动电机。物料依靠机械振动和穿孔气流双重作用流化，并在振动作用下向前运动，振动流化床干燥机工作原理是被干燥物料通过入料口进入机体内,在振动力的作用下物料沿水平方向抛掷向前运动,热风多次穿过物料层,湿空气经过除尘后由空气出口排除,成品由干燥产品出口排除。

常州市互帮干燥设备有限公司柠檬酸干燥机是一种非常有效的固体颗粒干燥方法。悬浮在气流中的颗粒表面充境中，从而获得更好的传热效果、并且缩短干燥时间。通过在入口和出口处连续控制干燥空气及使其与固体颗达到同一产品温度和均匀干燥的效果。柠檬酸干燥机工作原理是物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物掷向前连续运动。热风向上穿过流化床和湿物料换热，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由檬酸干燥机物料颗粒不规则时亦可使用，不影响效果。采用全封闭式结构，有效的防止了物料与外界的交叉污可连续作业。当用于高水份物料大批量生产时，可采用多台串联的方式以达到用户要求。

常州互帮干燥设备有限公司生产的ZLG系列振动流化床干燥机的工作原理是物料自进料口进入机内,在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。ZLG系列振动流化床干燥机热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。ZLG系列振动流化床干燥机可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。