四川供应980nm 单波长激光器 泵浦激光器

产品名称	四川供应980nm 单波长激光器 泵浦激光器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:oclora 型号:980-ld
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

四川供应980nm 单波长激光器(泵浦激光器）

980nm 单波长激光器采用高性能蝶形半导体激光芯片，结合光纤 FBG
锁频保证光谱波长稳定，专业设计的

驱动电路与 TEC
控制保证激光安全稳定工作，单模或保偏尾纤输出。此激光器可应用于科学研究和生产测

试当中，适合作为光纤激光器或光纤放大器的泵浦激光源，根据客户要求可以提供台式或模块式封装。

特性　输出功率高　功率和光谱稳定　模块或台式封装

应用　光纤激光器泵浦　光纤放大器　非线性光学研究

参数指标

参数 单位 典型值 备注

工作波长 nm 974+/-1 输出功率 mW 150~600 可定制 短期稳定度（15 分钟） dB ≤ ±0.01 长期稳定度（8 小时） dB ≤ ±0.02 光纤类型 - PM980orHI-1060 光纤输出端类型 - FC/APC 可定制 工作温度 ° C 10 ° C ～ 60 ° C 存储温度 ° C -40 ° C ～ 85 ° C 供电方式 V DC+5 或 AC220

尺寸 mm 320×260×120(台式)

90×70×15(mini 模块) 160×120×55(小型台式)

备注：1. 输出功率可根据客户需求定制 2. 稳定性的测试环境为 23±2 ° C 产品预热 60 分钟后；

详细的产品资料请联系业务员