

四川供应1060nm 单波长激光器

产品名称	四川供应1060nm 单波长激光器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:linkhome 型号:1060-ld
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

四川供应1060nm 单波长激光器

单模光纤输出的 1060nm 半导体激光光源采用高性能蝶形半导体激光器，结合光纤 FBG 锁频保证光谱波

长稳定，单模尾纤输出。使用专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证激光安全稳定工作。此激光器可应用于科学研究实验和生产测试当中，根据客户要求可以提供台式或模块式封装。

特性 输出功率高 功率和光谱稳定 模块或台式封装

应用 种子光源 光纤激光器 非线性光学研究

参数指标

参数 单位 典型值 备注

工作波长 nm 1060/1064 输出功率 mW 200~400 可定制 短期稳定度 (15 分钟) dB ± 0.01 长期稳定度 (8 小时) dB ± 0.02 光纤类型 - PM980orH11060 光纤输出端类型 - FC/APC 可定制 工作温度 $^{\circ}\text{C}$ $10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 存储温度 $^{\circ}\text{C}$ $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 供电方式 V DC+5 或 AC220 尺寸 mm 320 × 260 × 120(台式) 160 × 120 × 55(小型台式)

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制 2. 稳定性的测试环境为 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 产品预热 60 分钟后；