

D343H 法兰连接金属密封蝶阀 厂家直销

产品名称	D343H 法兰连接金属密封蝶阀 厂家直销
公司名称	温州新越阀门有限公司
价格	165.00/台
规格参数	品牌:新越 型号:D343H 规格:DN50-DN1800
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道四路101号
联系电话	0577-86860855 18815133299

产品详情

概述： 法兰式硬密封蝶阀该产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业，可安装在温度 425 ，介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。 驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构，可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上 特点 由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：

- 1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。
- 2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
- 3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。采用标准 设计标准 :GB/T12238-1989；JB/T8527-1997

法兰连接尺寸: GB/T9113.1-2000；GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000；GB/T9115.2-2000

结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992；JB/T9092-1999

D43H/D343H/D643H/D943H-(6、10)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 公称 通径 DN
外形尺寸 连接尺寸 L H D43H/D343H/D643H/D943H PN0.6MPa PN1.0MPa 短 长 H3 A3 B3 D D1 Z-d D
D1 Z-d 50 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 65 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 100 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 125 140
200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 150 140 210 175 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 200 152 230
208 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 250 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 300 178 270 283
1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 350 190 290 310 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 400 216 310 340
1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 450 222 330 380 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 500 229 350 410
1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 600 267 390 470 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 700 292 430 550
1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 800 318 470 640 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 900 330 510
710 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1000 410 550 770 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 890 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 1400 530 710 920 2886 1630 1560 36-36 1675
1590 36-42 1600 600 790 1085 3156 1820 1760 40-36 1915 1820 40-48 1800 670 870 1230 3421 2045 1970

44-39 2115 2020 44-48 2000 760 950 1350 3685 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

D43H/D343H/D643H/D943H-(16、25)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 公称 通径 DN
外形尺寸 连接尺寸 L H D43H/D343H/D643H/D943H PN1.6MPa PN2.5MPa 短 长 H3 A3 B3 D D1 Z-d
D D1 Z-d 50 108 150 112 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 65 112 170 115 550 250 255 185 145 4-18 185
145 8-18 80 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 100 127 190 138 600 250 255 220 180 8-18 235 190
8-22 125 140 200 164 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 150 140 210 175 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 230 208 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 250 165 250 243 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 270 283 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 350 190 290 310 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 216 310 340 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 450 222 330 380 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 229 350 410 1415 575 714 750 650 20-33 730 660 20-36 600 267 390 470 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39
700 292 430 550 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 800 318 470 640 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990
24-48 900 330 510 710 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1000 410 550 770 2380 785 863 1255 1170 28-42
1320 1210 28-56 1200 470 630 890 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 1400 530 710 920 2886 1685
1590 36-48 1755 1640 36-62 1600 600 790 1085 3156 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62 1800 670 870 1230 3421
2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 2000 760 950 1350 3685 3685 2230 48-62 2425 2300 48-70

D43H/D343H/D643H/D943H-(40)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 公称 通径 DN
外形尺寸 连接尺寸 L H D43H/D343H/D643H/D943H PN4.0MPa 短 长 H3 A3 B3 D D1 Z-d 50 108 150 112
530 250 255 165 125 4-18 65 112 170 115 530 250 255 185 145 8-18 80 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18 100 127
190 138 600 250 255 235 190 8-22 125 140 200 164 640 250 255 270 220 8-26 150 140 210 175 705 300 315 300 250 8-26
200 152 230 208 775 300 315 375 320 12-30 250 165 250 243 945 300 315 450 385 12-33 300 178 270 283 1070 300 315
515 450 16-33 350 190 290 310 1140 300 315 580 510 16-36 400 216 310 340 1210 300 315 660 585 16-39 450 222 330
380 1335 575 714 685 610 20-39 500 229 350 410 1415 575 714 755 670 20-42