

# ZSTWB高速水雾喷头-不锈钢高速水雾喷头

产品名称	ZSTWB高速水雾喷头-不锈钢高速水雾喷头
公司名称	上海高嵩阀门制造有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:百安、金盾、快达 型号:ZSTWB 产品口径:DN15
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢245室
联系电话	021-51097253 18017889119

## 产品详情

### 一、产品说明

高速水雾喷头是自动水喷雾灭火系统中的一个重要组成部件，它与供水管网，控制阀门探测报警器等组成自动水喷雾灭火系统，在扑救固体可燃物火灾中，\*\*了水的灭火效率。

同时具有内部不会造成液体火灾的飞溅和电气绝缘高的特点，特别适用于扑救电器设备、可燃烧液体等引起的火灾，保护工厂、商场、仓库、配电室、大型变压器、液化气罐、石油储罐等场所，用来防护冷却，控制火灾和扑灭火灾。二、工作原理该系列水雾喷头是将一定压力的水流分解成两股水流，一股是沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流。

另一股是具有轴向速度的直水流、两股水流在喷头的喷口处汇合，以其合成速度由喷口喷出而形成雾化，喷出的水雾比较均匀，按照一定的雾化角均匀地喷射到被保护对象的外表面上，

以达到冷却和窒息，控制火灾和扑灭火灾。三、技术性能1)额定工作压力：0.35MPa，工作压力范围：0.28—0.8MPa2)雾化形式：压力水进入喷头后，被分解成沿内壁运动的旋转水流，经混合腔在离心力作用下，由特定的喷口喷出，形成雾化3)雾滴直径： $Dv_{0.9} < 900 \mu m$ 4)接口螺纹：R1/2、R3/4、R1 四、外型、型号及\*\*特性曲线、喷射曲线1)外型:DN15、DN20、DN252)规格型号:

型号规格

公称压力

(MPa)

\*\*

(L/min)

雾化角

\*\*特性系数

(K)

连接螺纹

ZSTWB 16/90

0.35

30

90 °

16

R

ZSTWB 16/120

0.35

30

120 °

16

R

ZSTWB 21/90

0.35

40

90 °

21

R

ZSTWB 21/120

0.35

40

120 °

21

R

ZSTWB 27/90

0.35

50

90 °

27

R

ZSTWB 27/120

0.35

50

120 °

27

R

ZSTWB 34/90

0.35

63

90 °

34

R

ZSTWB 34/120

0.35

63

120 °

34

R

ZSTWB 43/90

0.35

80

90 °

43

R1

ZSTWB 43/120

0.35

80

120 °

43

R1

ZSTWB 54/90

0.35

100

90 °

54

R1

ZSTWB 54/120

0.35

100

120 °

54

R1

ZSTWB 67/90

0.35

125

90 °

67

R1

ZSTWB 86/90

0.35

160

90 °

86

R1

ZSTWB 107/90

0.35

200

90 °

107

R1

ZSTWB 117/90

0.35

220

90 °

117

R1

ZSTWB 160/90

0.35

300

90 °

五、其他1)可根据防护区域的要求配置：万向接头、防尘罩、过滤器。2)本产品采用黄铜棒材制造，外表面镀铬或本色钝化处理，可供用户选择。特殊要求可提供不锈钢材质。