

沥青施工 沥青施工队 沥青摊铺

产品名称	沥青施工 沥青施工队 沥青摊铺
公司名称	深圳鼎峰交通工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	品牌:鼎峰 型号:DF
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜大道116-2号
联系电话	13823399470

产品详情

深圳沥青施工 沥青施工队 沥青摊铺

深圳鼎峰交通工程有限公司专注沥青路面施工、沥青路面养护、沥青路面修补工程。可为客户提供：乳化沥青、石油沥青、改性沥青等不同的沥青混合料，拥有专业的沥青路面施工队伍和专业的沥青路面施工设备（摊铺机、压路机、铣刨机、洒油车、扫地车等），对外承接深圳、东莞、广州、惠州等周边城市的沥青路面施工项目（如：市政道路、城市绿道、生活小区、花园物业楼宇、城中村道、商场广场、学校、工厂、室内外停车场等沥青工程）。

改性沥青及其效果评价指标

所谓改性沥青,也包括改性沥青混合料,是指“掺加橡胶,树脂,高分子聚合物,磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善而制成的沥青结合料”。改性剂是指“在沥青或沥青混合料中加入的天然的或人工的有机或无机材料,可熔融,分散在沥青中,改善或提高沥青路面性能(与沥青发生反应或裹覆在集料表面上)的材料”。改性效果的好坏,主要用改性沥青指标来进行评价,改性沥青的评价指标为:(1)感温性指标:针入度指数(针入度)。(2)低温性能指标:5℃延度和当量脆点。(3)高温性能指标:60℃粘度,软化点与当量软化点。(4)热稳定性(耐老化)指标:旋转薄膜烘箱试验。(5)沥青粘弹效应指标:弹性恢复。 沥青与集料握裹力指标:粘韧性试验。 施工及安全指标:闪点,135℃运动粘度。 离析指标:软化点差。

深圳鼎峰交通工程有限公司 梁工:13823399470