

ZDMS0.6-5S自动跟踪定位射流灭火装置

产品名称	ZDMS0.6-5S自动跟踪定位射流灭火装置
公司名称	上海高嵩阀门制造有限公司
价格	9985.00/台
规格参数	品牌:多个品牌 型号:ZDMS0.6/5S 产品口径:DN50
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢245室
联系电话	021-51097253 18017889119

产品详情

ZDMS0.6/5S自动射流灭火装置

是将红外/紫外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，能全天候自动监测保护范围内的火灾。

一旦发生火灾，装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的二维扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令，

发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。

若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。本装置的射水形式为柱形射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

产品特点

采用双波段红外紫外复合探测技术，对各种火源敏感性好，准确率高，尺寸范围内全空间、无盲点；

多自由度快速实现火源**定位、喷水灭火；

采用485工业级总线通信，耗材少，施工方便，稳定可靠；

采用**级总线视频实时传输技术，操作人员可以结合现场视频进行手动控制；

可以通过自动控制、现场中心手动控制、远程中心手动控制三种控制方式实现对智能水炮的**控制；

可通过拟定的通信协议与其他设备无缝衔接、兼容

火情短信提示功能，可设定遇火情通知相关人员。

型号：ZDMS0.8/20S 流量压力20L/S@0.8Mpa

射流半径：56米保护半径：50米

监控半径：60米喷水方式：柱状/雾状

安装高度：6~15米水平回转角度：0°~360°

俯仰角度：-90°~+30° 工作温度范围：-15°~+105°

工作电压：AC220V 工作模式：现场手动/远程手动/全自动

定位时间：55S 通信方式：RS485 功耗：监视1W，扫描50W

探测器类型：红紫外复合 接口尺寸：DN50法兰

安装方式：竖装/侧装/吊装

配置清单：

水炮总成 SX-SP5S 1只

电磁阀 SX-MV220V 1只

现场控制箱 SX-ECU 1套信号解码箱 SX-JM 1只

监控摄像头 SX-CAM 1只（选配）

集中控制柜 SX-CC 1台（选配）