

环氧漆稀料厂家,实创化工图,环氧漆稀料供应

产品名称	环氧漆稀料厂家,实创化工图,环氧漆稀料供应
公司名称	郑州实创化工产品销售有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:德尔富 型号:HX1327
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺189号
联系电话	0371-56621989 15537185608

产品详情

环氧底漆

【主要组成】 由专用环氧树脂、聚酰胺树脂、填料、添加剂、混合溶剂等组成

【主要性能】 良好的力学性能，漆膜坚韧，良好的耐冲击性。优秀的耐溶剂性和耐化学品性能。良好的抗渗透性能。常温固化,干燥快,能与各种类型底、中间漆和面漆配套使用。对除锈等级要求较低，可手工除锈。

【主要用途】 适用于经抛丸或喷砂后的钢材作保养底漆，也可作防锈底漆使用，广泛用于钢结构、桥梁、机械工业。

【安全事项】

在进行涂装作业时，必须采取各种预防措施，以防止意外事故发生和对施工人员进行必要的个人保护。油漆配料及施工现场严禁一切火源存在，并保持良好通风，通

风条件较差的环境应采用强制通风。油漆施工人员必须佩戴防护用具，防止吸入漆雾，伤及眼睛，皮肤。油漆溅在皮肤上应立即用肥皂水清洗，溅入眼睛，应立即用

大量清水冲洗，然后找医生检查。油漆起火时，切勿用水灭火。应使用泡沫、二氧化碳型灭火器或干粉灭火器扑灭火焰。

有机硅耐高温600

【主要组成】 该漆是由有机硅树脂、特种添加剂、铝银浆、助剂、溶剂为一组 专用固化剂为二组

【主要特性】

- 1、具有优异的抗氧，抗腐蚀性能
- 2、具有优异的防水性、防潮性、耐候性。
- 3、耐高温具有良好的耐热600度及机械物理 性能。

【主要用途】 该漆适用于各种600度以内高温设备，大多用于钢铁设备，部件的高温保护

【技术指标】

漆膜颜色及外观	漆膜平整
粘度S	50-80
理论涂布面	5~8m ² /kg
柔韧性	1mm