

飞剪剪切机安装,华瑞重工,飞剪剪切机售后

产品名称	飞剪剪切机安装,华瑞重工,飞剪剪切机售后
公司名称	巩义市华瑞重工机械制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华瑞 型号:YM1702
公司地址	巩义市工业园
联系电话	0371-69576111

产品详情

华瑞冷轧机轴承的保养方法：

- 1、保持润滑油路通畅，按规定选好润滑剂的种类，定期足量加注润滑剂。确保滚子的滚动表面及滚子与挡边的滑动表面，保持良好的油膜润滑。
- 2、定期检查冷轧机密封件的密封情况，及时更换破坏的密封件。确保轴承的密封性能，以防止水、氧化铁皮进入轴承，预防轴承润滑剂的外漏。
- 3、联合本企业实际，踊跃发展对轴承运行状态的监测。
- 4、噪音监测：正常运行时应是安稳的嗡嗡声，按期监测并与正常时的声音相比拟，及时发现异常情况，
- 5、光滑剂监测：畸形润滑剂应是清澈干净的，假如润滑剂已变脏，就会有磨损的微粒或传染物。
- 6、温度监测：温度升高时，运转将呈现异常。

华瑞冷轧机结构特点：

- 1、采用电油泵打黄油，润滑有保障。

- 2、配有厚度测量表可精确快速调整钢筋的直径。
- 3、采用上下同步加载设计，永不用调整中心。
- 4、采用双放线架和整线系统设计，人工放线已成为历史，也减少因停机穿线、焊接造成效率低下。
- 5、除鳞、冷轧、传动、切断均采用滚动轴承，使用寿命长，互换性好。
- 6、速度无级可调，对焊后圆条也能顺利通过（无废料）。
- 7、整体钢结构设计，无需水泥基础，垫平就可生产。
- 8、主机齿轮采用20CrMnTi，材料渗碳淬火，研齿,负载力强，使用寿命长。
- 9、该机导料咀均采耐磨材料制成，可降低生产成本。
- 10、该机收线具有自动跟踪出线速度，运行稳定可靠。