

移动式油雾净化器

产品名称	移动式油雾净化器
公司名称	丰净环保设备（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Filter station 型号:STX-RFB 风量:2000m3/h
公司地址	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-567
联系电话	021-58090588 18930981668

产品详情

[丰净环保设备（上海）有限公司](#)

专业生产各类空气净化设备，焊烟净化器，焊接烟尘净化器，焊烟除尘器，废气处理设备，除臭设备，除尘设备，工业除尘设备，滤筒除尘器，油雾净化器，油雾收集器，油雾过滤器等净化器。

性能特点:

采用台湾离心涡流风机。

滤网采用预过滤器和油气滤筒，保证对油雾等有害气体的最大清除，避免二次产尘，破坏工厂的洁净度。

吸力强大，吸盘采用喇叭口设计，增大吸烟气范围，噪声低，运行平稳，日常维护简便。

适应性广，无需安装，移动方便。

应用范围:

本工艺和设备可广泛应用于电子厂房中油烟及废气的净化处理，杜绝职业病的发生。适用于防腐油气的处理，精密机床的油雾净化及相应气味处理。

采用源头捕集和高精度过滤等技术，适用于金属热加工产生的油雾粉尘治理，通过高效过滤系统在烟尘废气的产生源头进行高效收集，及时阻止烟尘废气的挥发扩散，保持车间空气清洁。被吸收的烟尘废气通过精度高达 $0.3\ \mu\text{m}$ 的高效滤芯过滤净化后，将达到标准的洁净空气室内排放，做到空气内循环，减少车间温湿度的能量损耗。

规格参数对照表

最高运行温度	80摄氏度						
箱体	冷板烤漆、不锈铁、镀铝锌板、铝板、不锈钢						
焊烟处理	99%以上						
备选项（可选配件）	PLB可编程控制器和变频器						
配套过滤器选型	第一道过滤段：预过滤器（标配） 第二道过滤段：（油气滤筒）或者高效箱式过滤器						
型号	箱体尺寸mm			风机参数		进出管尺寸 mm	风量（ m^3/h ）
	长	宽	高	电压/功率	过滤面积		
STX-RFB	505	505	900	380v/1.5kw	20m^2	160可定制	2000