

厂家直销单人单吹不锈钢风淋室

产品名称	厂家直销单人单吹不锈钢风淋室
公司名称	东莞市百福盛净化设备科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:百福盛 型号:DL-FLS-1
公司地址	3034049258@qq.com
联系电话	0769-85848171

产品详情

风淋室是一种适用于各种场地的局部净化设备，是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。而根据吹淋方式的不同，还可分为：顶吹、单人、双人、多人风淋室等等。单人的风淋室是为了让工作人员进出洁净区所设置的专用通道，它可以使用风淋技术有效所清除人身和物体表面的尘埃等污染物，减少员工带入洁净室的污染源；同时还能起到气闸功能，防止未经净化的空气侵入洁净室。

风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

指标 型号	DL-FLS-1型	DL-FLS-2型	DL-FLS-3型	DL-FLS-4型	DL-FLS-5型

材质选择	1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢 (双门及地板均为SUS304不锈钢)				
可适用人数	1人	2人(实惠型)	3-4人(2人标准型)	3-4人(3人标准型)	6-8人(4人标准型)
风淋时间	0-99s可调				
喷嘴数目	6个(单侧)	12个(双侧)	24个(双侧)	36个(双侧)	48个(双侧)
喷口嘴径	30mm				
出风风速	> 25m/s				
过滤器效率	99.99%(钠焰法)尘埃粒径 0.3 μm				
控制方式	彩色液晶显示器、具有电子联锁、照明延时、故障报警提示、锁屏功能				
高效过滤器尺寸	600 × 600 × 120mm	820 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm
高效数量	1只	2只	4只	6只	8只
外形尺寸	1150W*700D*2050H	1400W*800D*2050H	1400W*1500D*2050H	1400W*2200D*2050H	1400W*2900D*2050H
内部尺寸	800W*600D*1980H	800W*700D*1980H	800W*1400D*1980H	800W*2100D*1980H	800W*2800D*1980H

电源	380V、50Hz(三相五线制电源，三火一连一地，可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室)				
照明灯具	LED嵌入灯1只	LED嵌入灯2只	LED嵌入灯2只	LED嵌入灯3只	LED嵌入灯4只
风机数量	1台*0.37KW	2台*0.37KW	2台*0.6KW	2台0.75KW	4T台0.75KW
整机功率	0.4KW	0.75KW	1.2kw	1.5KW	3KW
重量 (kg)	350kg	450kg	600kg	900kg	1200kg