

抚顺机械密封三雨机封20445机械密封

产品名称	抚顺机械密封三雨机封20445机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:MK1614
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

理想的垫片结构应表层为塑性层,而内层为弹性体,塑性表面层保证密封而相互紧贴甚至嵌合,而内层允许补偿密封面的少许分离并在密封而上经常保持一定大小的压缩应力.许多组合垫片的出现都是基于这一思路或稍有改型,但原理是一样的.例如聚四氟乙烯(PTFE)具有塑性好,有优异的抗化学腐蚀性和较宽的工作温度范围(-190 ~ 250),广泛用于静密封平垫,但由于某种原因回弹性较差以及冷流倾向,限制了单纯的使用,采用组合结构可以克服这一弊端,内部填充压缩石棉板,橡胶板(或嵌金属薄板)等形成的“三明治”结构垫片.这种结构一方面可以保护垫片免遭流体介质的腐蚀或者避免食品,医药工业产品接触污染,另一方面改善了单纯用PTFE带来的回弹差及冷流问题.

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封按工作条件和介质性质的不同,有耐高温、耐低温机械密封,耐高压、耐腐蚀机械密封,耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等,应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。

选型的主要参数有：密封腔体压力（MPa）、流体温度（ ）、工作速度（m/s）、流体的特性以及安装密封的有效空间等。

XF-L型系列集装式机械密封具有很好的通用性,安装方便快捷,可有效降低维修成本.

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封按工作条件和介质性质的不同，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。

选型的主要参数有：密封腔体压力（MPa）、流体温度（ ）、工作速度（m/s）、流体的特性以及安装密封的有效空间等。

XF-L型系列集装式机械密封具有很好的通用性,安装方便快捷,可有效降低维修成本.