

KAPTON胶带，茶色高温胶带，PI膜高温胶带

产品名称	KAPTON胶带，茶色高温胶带，PI膜高温胶带
公司名称	天道电子有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:国产 型号:PI胶带
公司地址	江苏省太仓市城区开发区东古路19号
联系电话	0512-53575355 18962622232

产品详情

特性:

经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜，又名Polyimide FILM为基材，可根据客户耐电压要求涂布各种厚度聚酰亚胺薄膜胶带(0.05-0.15mm).

优点: 聚酰亚胺胶带

产品具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。

用途: 1、聚酰亚胺高温胶带广泛用于工业部门及机电电缆的绝缘修补、各种电子零件绝缘用、变压器线圈高温绝缘捆扎、电容器绝缘材质；2、印刷电路板(PCB)、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板过锡炉和波峰焊过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；剥离胶带后金手指表面无残胶。

规格: 长度:33m (可定制长度) 厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm/0.11mm/0.15mm
宽度:500mm(可分切)

注意事宜: 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。

2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。

3、储存于低于25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境；储存期限：6个月。

备注：产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。