

全光台式ASE光源

产品名称	全光台式ASE光源
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:myaoc-818
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

台式ASE（放大自发辐射）光源是专为生产和实验室实验设计的。光源主体部分是增益介质掺铒或掺镱光纤和高性能的泵浦激光器。专业而灵活的光路设计可以满足各种领域的实验、测试需求。产品特点主要应用在光谱范围内具有极好的平坦度：平坦化非平坦化可选 采用微处理器控制操作智能化高稳定性和高可靠性 具有高精度的ATC和APC控制电路 光纤传感系统 光纤陀螺 国防军事研究 无源器件测试、生产 实验室测试 ... 参数 符号 单位 最小 典型 最大 波长范围 nm 1035 1085 输出功率 P Mw 10 平坦度 FL db 8 输出功率稳定性（15分钟） po_15min db ± 0.01 ± 0.02 输出功率稳定性（8小时） po_8h db ± 0.05 ± 0.1 输出隔离度 OSO db 60 输出回波损耗 PL db 45 TEC稳定度 TI 0.1 0.2 功耗 Pc W 15 功率调节方式 粗调精调 偏振相关增益 PDG db 0.5 偏振模色散 PMD Ps 0.5 工作电压 Vo V 220 工作温度范围 To 0 50 存储温度 Ts -40 80 尺寸(长*宽*高)台式 mm 280*260*112 尺寸(长*宽*高)模块 mm 150*125*20 连接头类型 FC/APC 其他类型可选