

全钢实验台全钢试验台全钢边台全钢试剂台

产品名称	全钢实验台全钢试验台全钢边台全钢试剂台
公司名称	上海磐载实验室设备有限公司
价格	1400.00/米
规格参数	品牌:上海磐载 型号:QG-SYT 材质:全钢
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号1幢1665室
联系电话	021-38290061 17717448116

产品详情

台面：采用上海榕德20mm厚陶瓷/上海威盛亚12.7mm厚实芯理化板台面，榕德陶瓷台面经过德国进口釉面及电子控制喷釉技术处理，截面和台面釉面颜色保持一致，能耐强腐蚀，耐1500度高温，耐磨，便于清洁，不变形不变色，美观大方，安全环保，免维护。台面须提供放射性核素检测报告，检测结果必须符合：内照射指数 0.5；外照射指数 0.9；威盛亚理化板台面可抵抗149种易腐蚀和污染的六类化学试剂：酸类/溶剂类/碱类/普通试剂/染色剂与指示剂，耐刮磨、耐高温、耐水、耐辐射热、耐冲击。

柜体：采用1.2mm厚宝钢镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经阿克苏EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。

背板：采用1.2mm厚宝钢镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经阿克苏EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。

层板：采用1.2mm厚宝钢镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经阿克苏EPOXY喷涂处理。层板为活动可调节层板。防水、耐潮，耐腐蚀。

柜门：采用1.2mm厚宝钢镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经阿克苏EPOXY喷涂处理，防水、耐潮，耐腐蚀。

抽屉：采用1.2mm厚宝钢镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经阿克苏EPOXY喷涂处理，防水、耐潮，耐腐蚀。

配件部分：

拉手：采用1.2mm厚宝钢镀锌钢板一次性成型钢制拉手，表面经阿克苏EPOXY喷涂处理，牢固、美观。

导轨：采用进口海福乐/海蒂诗三节静音导轨。名牌厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性。

铰链：采用进口海福乐/海蒂诗定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。名牌厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性。

调整脚：采用沪产阳立牌ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝为SUS304不锈钢材质。

水槽品牌：上海台雄

颜色：黑、灰

材质：采用高密度PP新料，耐强酸碱及有机溶剂，如王水等，稳定性强，并具有弹性、韧性、不易老化。

表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表现纹理一致。

附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

水龙头品牌：上海台雄

主体：加厚铜质。

涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。

附件：可拆卸铜质水嘴/塑料水嘴，可加接防溅滤水器。

开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。

鹅颈管：可360°旋转。