

移动照明车技术参数及性能

产品名称	移动照明车技术参数及性能
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:6110B
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄女士 联系电话：13407132609 QQ：1277879192

移动照明灯组,移动式照明灯,移动升降照明灯,移动照明拖车,车载移动照明灯,车载移动升降照明灯,车载升降照明灯,移动车载升降照明灯系统,大型升降照明灯系统,大功率升降照明灯设备,大型车载升降灯设备,消防装备

M-SFW6110B全方位遥控自动升降工作灯

一、适用场所遥控自动升降工作灯：

适用于电力、铁路、消防、市政等各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。

二、性能特点全方位遥控自动升降工作灯：

照明性能：灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,整灯可根据不同需要通过无线摇控将控制箱上下,左右旋转不同角度实现全方位照明需;也可要根据现场需要将每个灯头单独做上下,左右大角度调节旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在控制箱上均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。

照射范围：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,高度为4.5米,上下转动控制箱可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

照明时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。

便操作性：通过无线遥控可在50米范围控制，控制箱上下,左右270度旋转,可分别控制每盏灯(出厂两盏)的开启和关闭,使用电动或手动气阀控制伸缩杆的升降。

适用场所：控制箱、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

为您定做：为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我公司可在控制箱上的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

三、技术参数全方位遥控自动升降工作灯：

额定电压220V

工作电压220V

灯 盘

灯头功率4x500W

光 通 量10000lm

灯泡寿命3000h

工作时间:

注满燃油13h

接 市 电长时间

伸缩气杆:

高度1800mm

高度4500mm

发电机组:

输出电压220V

功率容量2000W/15L

重量

升缩气缸8kg

发电机组45kg

外形尺寸1300*500*800

四、品质保证全方位自动升降工作灯：

感谢您与本公司真诚合作,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修.

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄女士 联系电话：13407132609 QQ：1277879192