

# 防爆数码相机EXCAM2100防爆数码相机

产品名称	防爆数码相机EXCAM2100防爆数码相机
公司名称	北京柯安盾安全设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:柯安盾 型号:EXCAM2100 像素:2100万
公司地址	北京市东城区王家园胡同10号A06A
联系电话	010-65520372 13269122215

## 产品详情

### 防爆数码相机EXCAM2100

李程远电话13269122215

座机号码65520372

## 规格表

总像素	2100万
存储介质	标配8G SD卡，最大可扩展至64G，（SD卡；SDHC卡；SDXC卡均可，存储卡可更换），内置内存19.5MB
文件格式	静止图像：JPEG (Exif Ver 2.3)*2 视频文件格式：MOV 视频视频压缩：H.264 音频：线性PCM单声道

镜头	镜头焦距 $f = 5.0\text{mm}$ 至 $25.0\text{mm}$ ，相当于35mm格式的28mm至140mm 镜头结构 11组13片（包括4个非球面镜片）
镜头变焦	5倍光学变焦镜头以及10倍超解像变焦
光圈	F3.9 / F6.2（广角） F4.9 / F8.0（望远）
焦距 (从镜头表面)	标准 广角：约60cm至无穷远 望远：约1.0m至无穷远 微距 广角：约9cm至80cm 望远：约1.0m至3.0m
感光度	自动/自动(400)/自动(800)/自动(1600) 相当于ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400*（标准输出感光度） *ISO 6400在图像尺寸为M或S时可用。
语言	35国语言
曝光控制	TTL 256区测光
曝光模式	程序AE
拍摄模式	肖像、风景、运动、夜景、夜景（三脚架）、日落、雪景、海滩、潜水、潜水（微距）、会、花卉、文字
图像防抖	CMOS位移式光学防抖
脸部优先功能	有
曝光补偿	-2.0EV - +2.0EV 1/3EV步长
快门速度	（自动模式）1/4秒至1/2000秒，（所有其它模式）4秒至1/2000秒

连拍	<p>最初拍摄</p> <p>H：约10幅/秒 最大10幅（尺寸L、M）/最大20幅（尺寸S） M：约5.5幅/秒  最大10幅（尺寸L、M）/最大20幅（尺寸S） L：约3.3幅/秒  最大10幅（尺寸L、M）/最大20幅（尺寸S） SH：约60幅/秒 最大70幅（尺寸S）*</p> <p>最后拍摄</p> <p>H：约10幅/秒 最大10幅（尺寸L、M）/最大20幅（尺寸S） M：约5.5幅/秒  最大10幅（尺寸L、M）/最大20幅（尺寸S） L：约3.3幅/秒  最大10幅（尺寸L、M）/最大20幅（尺寸S）</p>
对焦	<p>模式 单幅AF / 连续AF</p> <p>类型 TTL对比检测AF，可使用AF辅助灯</p> <p>AF框选择 中心/多重/追踪</p>
白平衡	<p>智能场景识别</p> <p>预设晴天、阴天、荧光灯（日光）、荧光灯（暖白）、荧光灯（冷白）、白炽灯、潜水</p>
自拍	<p>约10秒/2秒延时、群组自拍</p>
间隔拍摄	<p>有</p>
闪光灯	<p>自动闪光（智能闪光）有效范围：(ISO AUTO)</p> <p>标准 广角：约70cm至4.4m，望远：约70cm至3.8m</p> <p>微距 广角：约30cm至2.0m，望远：约1.0m至3.0m</p>
闪光模式	<p>红眼消除关闭</p> <p>自动、强制闪光、禁止闪光、慢速同步</p> <p>红眼消除开启</p> <p>自动消除红眼、红眼消除+强制闪光、禁止闪光、红眼消除+慢速同步</p>
LCD显示屏	<p>2.7英寸、约46万像素、TFT彩色LCD显示屏、拍摄视野率约97%、回放视野率为100%</p>
拍摄功能	<p>智能场景识别、程序AE、运动相机模式、强化弱光拍摄、HDR、自然光+闪光、高速视频</p>

20 / 240 fps ) , 静止图像用创意滤镜 : 微缩景观/流行色彩/高调/低调/动态色调/柔焦/闪耀/鱼眼/局部色彩/素描 , 视频用创意滤镜 : 流行色彩/高调/低调/鱼眼/局部色彩/素描/最佳取景/面编号记忆/日期印记/360移动全景拍摄/自动LCD亮度调节

回放功能	多画面回放 (带微缩略图模式)、保护、调整大小、裁剪、幻灯片、图像旋转、照相簿助、选定用于上传、删除所选照片、收藏、图像搜索、视频编辑
防护级别	防尘防水 : IP68 (最深15.0m , 120分钟内) 防冻 : -20 防跌落 : 2米
无线传输器 (标准)	标准 IEEE 802.11b/g/n (标准无线协议) 存取模式 基础架构模式
无线功能	位置标签/无线通信 (图像传输) /查看并获得图像/PC自动保存
端口	数字接口 : USB 2.0高速、Micro USB端口 HDMI输出 : HDMI Micro接口 (D型)
电源	防爆电池 , 3.7V,740mAh
电池续航时间	拍摄图像约210幅
机身材质	高级航空铝材+防爆玻璃
机身处理	防静电+抗弱酸碱腐蚀
三角架接口	通用