

# 低价高品质HDPE七孔梅花穿线管

产品名称	低价高品质HDPE七孔梅花穿线管
公司名称	山东滨州邹平腾达塑料制品有限公司
价格	10.00/元/米
规格参数	品牌:金腾达 型号:110*7
公司地址	山东省滨州市邹平县腾达路东首
联系电话	18754311077 15266745788

## 产品详情

### 低价高品质HDPE七孔梅花穿线管

- 1、梅花管施工前准备工作：管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变形。开始埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。
- 2、梅花管铺设施工操作：管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在梅花管实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。
- 3、梅花管施工回填土操作 管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空状态，然后回填其它泥土，禁止将大石头，大的干土块砸向管子。  
3.1七孔梅花管的敷设之回填土质量要求 1、回填土中不得有大于100mm的石块、泥块、碎砖等杂物；  
2、填土时沟槽内须无积水，不允许回填烂泥或腐蚀土，填土后无弹簧现象；  
3、在铺设完一根PE梅花管后，一定要用预穿器或者相对于PE梅花管等长的导线对PE梅花管进行穿越实验，当穿越能够完成时，再进行穿管或者铺设下一根管路，以免浪费人力、物力，重复施工。
- 4、梅花管铺设施工中特殊地段的处理：  
当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆，以保证其绝对安全。
- 5、梅花管连接操作 HDPE梅花管接头是专用的，较薄但收缩性好，一般安装后不存在密封问题的，如果有密封的要求，就用热风枪吹一下，梅花管本身掺有增加硬度的填充材料，收缩性小，所以梅花管接头收缩一下，一般就可以解决密封问题。如果密封要求高，那就事先在接头内核对接梅花管端头部分涂一些PE胶，再对接套上接头后用热风枪吹一下即可！  
6、梅花管施工小技巧：初次安装使用梅花管者，可在铺设第一段（即两个人井之间的距离）时先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更放心。

联系人：李莎

联系电话：18754311077

QQ:1394242604

欢迎您的来电！

诚招全国各地经销商、总代理！