

河南电厂更换石英砂滤料吨位

产品名称	河南电厂更换石英砂滤料吨位
公司名称	巩义市千山水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:千山 型号:1-2 2-4:4-6
公司地址	巩义市夹津口镇双河村
联系电话	0371-85610806 15936299901

产品详情

石英砂滤料：精制石英砂滤料是采用高纯度的石英矿石，经破碎、筛分、水洗、酸洗、烘干加工而成，外观洁白，多棱角，无粉末积附于石英砂表面，含硅量达到99.9%，适用于电力系统的多介质过滤器、离子交换器、活性炭过滤器垫层及水中含有酸碱成份的水处理过滤。普通石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，筛分、水洗、烘干加工而成，目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、多层过滤器中，各项指标均达到（CJ/T43-2005）标准。

天然海砂滤料是选用福建东海砂，海砂颗粒饱满、无棱角、含硅量高、密度大、机械强度大、截污能力强、易于反冲洗，使用周期长、化学性能稳定性好，是理想的水处理过滤材料，广泛应用于生活用水、工业用水和各种废水的滤前处理。

石英砂滤料的技术要求：石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）。石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³，使用中密度有特殊要求都除外。石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。石英砂滤料的可溶率不应大于3.5%。

石英砂包装及储存：双层或单层编织袋 每袋50KG或25KG；及出口吨袋包装。

技术指标：