## 河南电厂更换石英砂滤料吨位

干生活用水、工业用水和各种废水的滤前处理。

产品名称	河南电厂更换石英砂滤料吨位
公司名称	
价格	面议
规格参数	品牌:千山 型号:1-2 2-4:4-6
公司地址	
联系电话	0371-85610806 15936299901

## 产品详情

石英砂滤料: 精制石英砂滤料是采用高纯度的石英矿石,经破碎、筛分、水洗、酸洗、烘干加工而成,外观洁白,多棱角,无粉末积附于石英砂表面,含硅量达到99.9%,适用于电力系统的多介质过滤器、离子交换器、活性炭过滤器垫层及水中含有酸碱成份的水处理过滤。 普通石英砂滤料是采用天然石英矿为原料,经破碎,筛分、水洗、烘干加工而成,目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料,无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定,截污能力强,效益高、使用周期长,适用于单层、双层过滤池、多层过滤器中,各项指标均达到(CJ/T43-2005)标准。天然海砂滤料是选用福建东海砂,海砂颗粒饱满、无棱角、含硅量高、密度大、机械强度大、截污能力强、易于反冲洗,使用周期长、化学性能稳定性好,是理想的水处理过滤材料,广泛应用

石英砂滤料的技术要求: 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%(百分率按质量计,下同)。石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm3,使用中对密度有特殊要求都除外。石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质,滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%,密度小于2g/cm3的轻物质的含量不应大干

0.2%。石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。石英砂滤料的可溶率不应大于3.5%。

石英砂包装及储存:双层或单层编织袋 每袋50KG或25KG;及出口吨袋包装。

技术指标: