

# 供应上海恒邑加工化工用的双螺旋锥形混合机

产品名称	供应上海恒邑加工化工用的双螺旋锥形混合机
公司名称	上海恒邑机电有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上海恒邑 型号:各种型号 产品用途:加工食品化工
公司地址	上海市奉贤区庄行镇安东路97号第5幢3车间
联系电话	021-57401270 18930610901

## 产品详情

产品名称：螺带混合机

应用领域：医药化工食品

产品用途：广泛

品牌：上海恒邑

物料类型：粉状，粒状物料

适用物料：干粉

工作方式：扩散，对流，剪切

结构形式：圆筒混合机

动力类型:电动

品牌：上海恒邑

工作方式：高速混合机

料筒运动方式：搅拌混合机

布局形式：卧式

最大装料量：1500KG

每次处理量范围：1400千克

适用物料：干粉

产品来源：<http://www.hengyijd.cn/>

胡经理：189/3061/0901

QQ: 1537142101

上海恒邑机电有限公司

地址：上海市奉贤区邬桥安东路97号

电话：021/57401270

传真：021/57401270

螺带混合机结构特点：由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成；U形的长体筒体结构，保证了被混合物料（粉体、半流体）在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安装于同一水平轴上，形成一个低动力高效的混合环境，螺带状叶片一般做成双层或三层，外层螺旋将物料从两侧向中央汇集，内层螺旋将物料从中央向两侧输送，可使物料在流动中形成更多的涡流。加快了混合速度，提高混合均匀度；

螺带混合机出料方式：粉体物料采用气动大开门结构形式，具有卸料快、无残余等优点；高细度物料或半流体物料采用采用手动蝶阀或者气动蝶阀。可配置加热或冷却夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式。冷却工艺可直接向夹套内注入冷却水，夹套换热面积大，冷却速度快。小型号混合机采用减速机直联方式，结构简单，运行可靠度高，维护方便。大型号混合机采用皮带轮带动摆线减速机驱动，皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。

螺带混合机适用范围：应用于农药、兽药、食品、化学品、生物、养殖业、陶瓷、耐火材料、塑胶、复合肥等固-固（即粉体与粉体）固-浆（即粉体与胶浆液）的混合，还特别适应粘稠的物料混合。

性能特点:

- 1、卧式螺带混合机在可行性因数下不受颗粒的大些密度影响；
- 2、对有粘性物料亦有很好的混合效果；
- 3、平稳的混合过程降低了对易碎物料的破坏，加装飞刀结构亦起破碎作用。
- 4、卧式结构较低机身高度，便于安装。

5、正反旋转螺带安装于同一水平轴上，形成一个低动力高效的混合环境。

应用领域:卧式螺带混合机应用于农药、兽药、食品、化学品、生物、养殖业、陶瓷、耐火材料、塑胶、复合肥等固-固(即粉体与粉体)固-浆(即粉体与胶浆液)的混合，还特别适应粘稠的物料混合。

#### 使用说明及注意事项

1、使用前应进行一次空运转试车，在试车前应先检查机器全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试车。

2、空运转试车应接本说明书第15条步骤及作用要求逐项试验。在未发现不

正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下，才可投入生产。

3、在运转中如需铲刮槽壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。

4、在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停车检查。

5、使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380V电动机在混合时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少混合容量。

6、搅拌桨两端轴封应保持清洁，以免造成物料发黑、变质，混合槽两端外档留有方孔，应通畅，切勿使之堵塞，以免起反压力作用，使污物渗入轴心，使槽内物料发黑、变质。

7、管理人员必须熟悉本机的技术性能、内部构造、控制结构的使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

#### 保养说明

1、定期检查机件，每月1-2次，检查项目为蜗轮、蜗杆、轴承、轴封等各活动部分是否转动灵活以及磨损情况，发现缺陷应及时修复，以便正常使用。

2、电器控制零件，应保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复。

3、一次使用完毕或停工时，应取出剩余物料，刷清机器各部分的残余粉子。如停用时间较长，必须将机器全部擦干净，并用篷布罩好。

4、搅拌桨装拆时应轻拆、稳装、轻放，以免变形损坏。