

# 电力安全工器具柜 普通安全工具柜电力

产品名称	电力安全工器具柜 普通安全工具柜电力
公司名称	石家庄奋强电力有限公司
价格	590.00/面
规格参数	品牌:奋强 型号:2000*800*450
公司地址	石家庄晋州西钓鱼台工业区
联系电话	0311-84398372 15227108548

## 产品详情

产品名称：智能工具柜

颜色：驼灰皱，青灰色

常规尺寸：2000\*800\*450mm

材质：冷轧钢板

柜体自重：75公斤

智能工具柜特点：

智能安全工具柜在-20 ~45 外界环境下依然可以保障柜内恒温25 ，大大减缓了绝缘工具老化速度。柜体顶部安置数字显示屏，时刻监控温度和湿度变化。

内阁配置：

接地线均配有接地线绕线架及带夹反光编号牌，使接地线缠绕规范不易损坏，摆放整齐使用方便；绝缘手套配有防粘连撑板，绝缘挡板、绝缘棒、验电笔、操作杆均设有橡胶垫，安全带、脚扣、钥匙设有专用挂钩，标示牌按种类分格放置，围网配有专用包，网杆配有专用筒，网杆座分格放置，防毒面具配有专用箱，呼吸器设有专用滑板。

石家庄奋强电力器具有限公司专业定制各种规格的安全工具柜，电力工具柜，智能除湿工具柜，美观大方，质量好，价格低，经济适用，安全放心，具有防潮防静电，除湿防潮的功能，受到的广大客户的一致好评，欢迎各位新老顾客前来订购，将以最诚挚的服务给大家。

产品材质：冷轧钢板

## 产品介绍：

在全国各大电力公司、电厂等高压配电室中都必须配备电力工作人员使用的防护工器具，比如：绝缘手套、绝缘靴、验电器、标志牌、红布幔、拉闸杆、接地线接地棒、仪器仪表等产品，而这些产品需要一个储藏的空间，这个空间不仅要保证各种安全工器具的外观机械性能，同时还要保证各种安全工器具的技术性能，因此应运而产生了安全工具柜。安全工具柜的出现可以很好的保证这些工器具的存放，还可以防沉、除湿、降温、等功能。如果没有安全工具柜的话，作业人员就有可能因为安全工器具的保存不当而在作业过程中埋下相当大的安全隐患。

## 技术参数：

首先，安全工具柜主要由优质钢板整体卷压成型，整体造型采用现代工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级；正面为玻璃观察门，观察方便，并装有门控照明灯，门右侧装有显示和控制操作面板（ADZ-3/4型），实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态；柜底安装有四个万向轮和定位螺杆；柜顶装有四个吊杯，方便运输。

## 智能除湿安全工具柜

- 1、集防潮、防尘、防损等于一体；温、湿相对稳定，保证绝缘工具使用时更安全；电脑控制，数控兼容
- 2、显示屏显示柜内每种安全工器具的试验周期，到期自动报警提示。显示使用中接地线的使用数量和地线编号，接地线拿出使用时柜内开启识别系统，自动监视接地线使用情况。接地线复位后，自动关闭显示窗口，恢复工器具试验周期倒计时状态。
- 3、外观大方、美观，智能电力工具柜的特点：
  - （1）柜体材质为冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。
  - （2）柜体表面为静电腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。
  - （3）柜体外形规格：高\*宽\*厚2000\*800\*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。
  - （4）柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。
  - （5）除湿能力出众，运行稳定，噪音低、湿升小、故障率低，基本上可实现免维护或少维护，可适应快速重复使用的需要，及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理。
  - （6）控制测量精确、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据
  - （7）操作简单可靠，可自由切换自动/手动控制，在自动状态下可根据事先设定的参数运行，并可根据外部环境温度的变化自动调节柜内温度上限，以确保柜内工具取用时不结露。
  - （8）有独立的过热保护装置，可控制柜内温度最高不超过42℃，确保柜内存放的安全用具不会因长期高

温从而破坏其他绝缘性能，保证其长期可靠实用。

(9) 采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流，快速造就一个温度均衡的内部环境

(10) 具备完善的安全保护措施，接地可靠，柜内设有漏电保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度 20 M $\Omega$ ，交流耐压2000V/2min,确保使用者人身安全。