

# 双人双吹风淋室风淋室金毅净化风淋室图

产品名称	双人双吹风淋室风淋室金毅净化风淋室图
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:DA1596
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

## 产品详情

金毅单人双吹风淋室工厂专业生产销售

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明(三)：

18. 电器元件：空气开关DN63;接触器5S-3510;热继电器RS-25A；品牌电器元件，风淋优秀品质保障;

19. 不锈钢拉手：坚固耐用；采用美国”道康宁“密封胶密封，环保无异味；

20.

安全措施：内部安装有红色”急停“按钮，紧急情况下按下按钮，系统断电双门可同时打开利于逃生；

21. 功率：1.1Kw；重量：约350Kg

22. 适用人数：1-2人（建议标准人数为1人）

风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER，风淋设备，风淋机之类）是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备，也是目前净化车间人员通的必需设备。

金毅风淋室的使用和保养

金毅风淋室使用和保养:

运用风淋室年限的增加正常操作能确保到风淋室设备；怎样延伸风淋室寿数发扬最优的成效；使

公司的固定资产更加保值。风淋室最优的利益即是操作者的人身安全疑问。通常在风淋室运用过程中，发现风淋室缺点时请告诉风淋室生产厂家，让风淋室厂家及时处理。1.构成否则控制面板按键简略失效；使风淋室在正常吹淋状态下切勿触摸或运用一切控制开关，缩短了风淋室的运用寿数。2.已设备定位的风淋设备，切勿随意移动、整改；如有需求须有专业人员教导，移位须从头校对地上水平，以防门框变形，影响风淋室的正常工作。3.风淋室门是电子联锁，当一扇门翻开时另一扇门自动断定，切勿一同强逼开关两扇门，体系运行时切勿强逼开关任何一扇门，阻止用脚踹门，否则门简略变形，影响风淋室的运用寿数。4.高效过滤器设备在大箱体的基地段（喷嘴板后边）拆开喷嘴面板即可拆下高效过滤器。5.风淋室智能化线路板设备在进入门的上方箱体内，翻开面控制板门即可修补更换电路板，修补时一定要关掉电源。6.风淋室内箱体下侧的初效过滤器运用一段时间后取出来更换或清洗，以非常好地确保到高效过滤器的运用。

金毅单人双吹风淋室工厂专业生产销售

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明(三)：

18. 电器元件：空气开关DN63;接触器5S-3510;热继电器RS-25A；品牌电器元件，风淋优秀品质保障;

19. 不锈钢拉手：坚固耐用；采用美国”道康宁“密封胶密封，环保无异味；

20.

安全措施：内部安装有红色”急停“按钮，紧急情况下按下按钮，系统断电双门可同时打开利于逃生；

21. 功率：1.1Kw；重量：约350Kg

22. 适用人数：1-2人（建议标准人数为1人）

风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER，风淋设备，风淋机之类）是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备，也是目前净化车间人员通的必需设备。