

# 优质LTZ型带制动轮弹性套柱销联轴器

产品名称	优质LTZ型带制动轮弹性套柱销联轴器
公司名称	泊头市集大机械加工厂
价格	100.00/套
规格参数	品牌:泊头集大 型号:LTZ型 规格:LTZ5-LTZ13
公司地址	河北省泊头市开发区
联系电话	0317-8548587 15132796890

## 产品详情

### LTZ型带制动轮弹性套柱销联轴器

[LTZ \(原TLL\) 型带制动轮弹性套柱销联轴器](#)专业生产厂家-泊头市集大机械加工厂,我厂自建厂以来,始终致力于各类联轴器的研发、设计、生产及销售,现有专业生产人员100多人,其中包括技师10人。LTZ型带制动轮弹性套柱销联轴器厂家价格销售,质优价廉,品种齐全,欢迎各界朋友前来咨询,我们将为您提供优质的产品和周到的售后服务。

LTZ(原TLL)型带制动轮弹性套柱销联轴器的整体分为两件,一半的法兰盘是薄的,一半是厚的,厚的一边形似凸缘半联轴器,薄盘这边是和制动轮一体,里面的柱销带有锥度,外面套有橡胶圈,一端用螺栓拧紧,以实现两半联轴器的连接。

LTZ(原TLL)型带制动轮弹性套柱销联轴器由于加上制动轮,制动时更加平稳,在减振缓冲方面有更好的性能。其结构比较简单,制造容易,不用润滑,不需要与金属硫化粘结,更换弹性套方便,不用移动半联轴器,具有一定补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。弹性套工作时受压缩变形,由于弹性套的厚度较薄,体积小,弹性变形有限,所以,弹性套柱销联轴器对轴线位移许用补偿量较少,弹性较弱。适用于安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不大、对减振要求不高的中小功率。轴系传动。LTZ型带制动轮弹性套柱销联轴器参数和主要尺寸:

- 1、公称转矩:125-16000N.m
- 2、许用转速:3800-1000r.min
- 3、轴孔直径:25-170mm
- 4、轴孔长度:44-302mm
- 5、直径:200-710mm

LTZ(原TLL型)带制动轮弹性套柱销联轴器结构简单，制造容易，不用润滑，不需要与金属硫化粘结，更换弹性套方便，不用移动半联轴器，具有一定补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。弹性套工作是受压缩变形，由于弹性套的厚度较薄，体积小，弹性变形有限，所以，弹性套柱销联轴器虽可补偿轴线位移和弹性，但轴线位移许用补偿量较少，弹性较弱。弹性套柱销联轴器是依靠柱销组的锁紧力而产生于接触面的摩擦力矩，并压缩橡胶弹性套来传递转矩。适用于安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不大、对减振要求不高的中小功率轴系传动。