

脱漆退塑剂高效脱漆退塑剂HF-365

产品名称	脱漆退塑剂高效脱漆退塑剂HF-365
公司名称	常州旭峰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旭峰 型号:HF-365 重量:25公斤/桶
公司地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区万塔工业园湖滨北路12-2号
联系电话	0519-83813777 13775050009

产品详情

HF-365脱漆退塑剂

一、应用说明：

HF-365脱漆退塑剂适用于钢铁、铝锌合金、不锈钢等金属表面喷涂后不良品的退漆与退塑处理，本产品对于溶剂型脱漆剂而不能溶解去除的漆膜或者喷塑层，有很好的去除效果，采用溶解加腐蚀的原理，共同对漆及塑层进行处理，达到脱除的目的；适合于高硬度漆膜塑层，可脱除各种塑料粉末涂料、烤漆、电泳漆、喷漆等涂层，对钢、铜、纯铝、木材无腐蚀作用，本品具有挥发低，使用不需加温，成本低廉的特点。

二、操作流程：

工件不良品 HF-365脱漆退塑剂 水洗干净 下道工序（清洗后再次喷涂或者直接烘干）

三、操作说明：

序号	项目	指标	备注

1	HF-365 脱漆退塑剂	原液浸泡使用	
2	工作温度	常温	
3	处理时间	5-30分钟	不同的金属漆层，脱漆时间不同
4	使用方法	浸泡	把工件全部浸泡到药水里
5	盛装容器	塑料槽、PP/PVC槽	

四：操作注意事项：

- 1、不同的漆种,脱漆需要的时间有所不同，待漆层脱落后用自来水冲洗即可；
- 2、使用时可以在脱漆槽内加一些水，让水覆盖在表面，可以有效的防止挥发，使用一段时间后脱漆速度变慢浓度降低时，应适时补充HF-365脱漆退塑剂维护好槽液；
- 3、本品对锌合金、铝压铸件有轻微腐蚀，塑漆层脱掉后，工件成灰黑色；
- 4、操作环境通风，本产品对皮肤有中度刺激作用，建议在使用本产品时带好劳动保护用具，如有溅到皮肤或眼睛，请立即用大量清水冲洗；
- 5、本品为酸性溶剂，产品在桶内会产生一定的气体，特别是夏天。因此，在打开盖子前，请勿将脸正面近距离对准包装桶口，以免气体冲到脸上；打开盖子时请慢慢的松开，让气体自行慢慢流走即可；
- 6、废液处理方式：加热，让其自行挥发。保存方式：半密封，放干燥处勿近阳光及火源。

五、包装贮存：25公斤/桶，存放于阴凉处1年有效。